

工程检测公司 工程检测 浙江久鑫建筑

产品名称	工程检测公司 工程检测 浙江久鑫建筑
公司名称	浙江久鑫建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区九和路8号B幢601室
联系电话	13058603636

产品详情

浙江久鑫建筑科技有限公司是一家从事房屋、建筑物、桥梁等加固施工的专业技术型公司。

树根桩法

树根桩法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、碎石土及人工填土等地基土上既有建筑的修复和增层、古建筑的整修、地下铁道的穿越等加固工程。

钻孔机具设备的选用：钻孔机具设备因根据基础类型、地质条件及场地条件合理选用，对软粘土可采用清水护壁，对粉砂必须采用泥浆护壁。

浙江久鑫建筑科技有限公司是一家从事房屋、建筑物、桥梁等加固施工的专业技术型公司。

地基加固的常用方法

- 1、增大截面法：适用于埋深相对较浅的独立基础、条形基础，工程检测报价，对筏基、箱基、桩基适用性差。
- 2、增加埋深法：适用于紧邻下卧层为良好持力土层的情况，良好的强度和轴承层地下水位以上。
- 3、改变基类型：如由独立基础改为条基；由条基改为筏基、桩基；由砖条基改为混凝土条基等。
- 4、压力注浆方法：适用于处理承载力不均匀的地基土，浆液采用水泥浆或水泥-水玻璃混合液，但一般不能用于有湿陷性的土层。

5、静压桩方法：适用范围广，工程检测，负载转移到土壤深处，工程检测多少钱，但压桩力应小于上部结构自重的80%。

6、树根桩法：适用范围广，地基土的加固，工程检测公司，以及更深层次的土壤与上部荷载的传质。但易塌孔的土层（如淤泥质土）慎用。

浙江久鑫建筑科技有限公司是一家从事房屋、建筑物、桥梁等加固施工的专业技术型公司。

冷、热处理法：主要有冻结法、烧结法2种

(1)冻结法 通过人工冷却，使地基温度低到孔隙水的冰点以下，使之冷却，从而具有理想的截水性能和较高的承载力。

适用范围：适用于饱和的砂土或软粘土地层中的临时措施。

(2)烧结法 通过渗入压缩的热空气和燃烧物，并依靠热传导，而将细颗粒土加热到100 以上，从而增加土的强度，减小变形。

适用范围：适用于非饱和粘性土、粉土和湿陷性黄土。

工程检测公司-工程检测-浙江久鑫建筑(查看)由浙江久鑫建筑科技有限公司提供。浙江久鑫建筑科技有限公司（www.hz-jx.cn）在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，久鑫建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。