

防火阀 70度防火阀 天惠通风设备

产品名称	防火阀 70度防火阀 天惠通风设备
公司名称	山东天惠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路
联系电话	15820062669

产品详情

超过1250以上的3C防火阀可以采用2个小的拼装起来吗？

因国家对排烟产品实行新规范。GB 15930-2007《建筑通风和排烟系统用阀门》CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规范 火灾服产品》

CCCF-HZFH-03《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品消防排烟设备产品》的要求，圆形防火阀，国家检测通过3C的阀门为1250 × 800，如遇超过1250长度的阀门，现在阶段需要用2个阀门拼接起来才能满足现有的消防规范要求。

70 防火阀，280 ° 防火阀，3c认证产品，质量保证

本公司生产的70度防火阀是通过国家消防产品合格评定中心检测的3CF产品。消防验收专用。

安装在中央空调风道系统中，280度防火阀，工作原理是利用阀门上安装的极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用，当火灾发生时，70度防火阀，火焰风道，高温使阀品特点 防火阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70度（280度）时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，防火阀，用于风道与防火分区贯穿的场合

- 1、简易防火阀：火灾时需隔断火源的通风管道上（无消防控制室）。
- 2、普通防火阀：火灾时需隔断火源的通风管道上（有消防控制室）。
- 3、防火阀：火灾时需隔断火源的通风管道上（有消防控制室）。
- 4、防火调节阀：火灾时需隔断火源的通风管道上，有风量调节要求。

5、防烟防火阀：火灾时需隔断火源及烟气的通风管道上，防火阀上既设有温度熔断器，温感器或其他消防系统的报警装置连锁。

6、防烟防火调节阀：火灾时需隔断火源及烟气的通风管道上，有调节风量要求。

7、防火风口：火灾时，需在送排风口隔断火源。

防火阀-70度防火阀-天惠通风设备(诚信商家)由山东天惠通风设备有限公司提供。防火阀-70度防火阀-天惠通风设备(诚信商家)是山东天惠通风设备有限公司(www.fengguan168.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任天宇。