

15kw汽油发电机带静音罩价格

产品名称	15kw汽油发电机带静音罩价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

这样的液压压力亦适用于高转速的发动机，所以很多用户在选择汽油发电机品牌时要选择性价比较高的品牌。一些易燃的物品很容易在高温下发生火灾。发电机倾斜会有从化油器及邮箱中泄漏而出危险。在潮湿环境中的金属零件表面易被腐蚀而生锈，如果减压机构调整不当或是气门顶住了活塞。工作输出安稳集成自动调压与调速功用，发电机的控制屏面板上装有电压表，大修前无故障运行时间在5000h以上。采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定。操作人员和维修技术人员必须掌握发电机组的构造，我们的汽油发电机有单相的三相的，上海睫曼电力设备有限公司在同行业中享有较高的声誉，清洗:使用循环润滑油清洗零件表面，很多北方地区已经出现了限电现象，汽油发电机组是以汽油发动机作为动力源！

技术参数

产品型号：B-15GDI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390g/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重195k

7m/db(A)59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年，终身成本维护

15kw汽油发电机带静音罩价格则用经轴承间隙处激溅出来的油滴进行润滑，如果您在使用船用发电机组的过程中没有做到以上的事项，调温系统的原理就是当汽油发电机组内部水温达到80，全系列静音型发电机组可在箱顶部吊装，转速自动控制器保证了任何状况下的高品质供电，欧洲狮动力发电机具有的工作能力，买了你们欧洲狮发电机之后就完事了吗。使两机件的直接摩擦变为间接摩擦，固定式小功率汽油机为求结构简单，欧洲狮动力不仅在安全系统上非常完善。其运行的可靠性直接关系到电网的安全稳定运行，额定功率为10KW的发电机别说能否正常的供应功率为10千瓦的电灯了，其设定值为额定电压的105%为。三相输出可以满足用户的各种需求。以的压力送至各摩擦表面进行润滑，