

稳定土拌和站公司 潍坊宇洋工程 乌鲁木齐稳定土拌和站

产品名称	稳定土拌和站公司 潍坊宇洋工程 乌鲁木齐稳定土拌和站
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

稳定土拌和设备的设置??

稳定土拌和设备配置合理机型，根据工程情况及进度计划，拌和设备理论产量吨/小时。稳定土拌和设备总长45米、宽15米，设立于空旷地带。按照稳定土拌和设备基础图浇筑拌和机基础，基础向下挖2米深度，基础内扎钢筋网后用C30混凝土浇筑。拌和机和基础各衔接点及支撑点安放预埋铁，安装设备时与设备衔接。所有设备在进场后协调统一、同步安装，确保相互位置准确。

稳定土拌和设备主要构成系统：

- 1、配料供给系统：分料斗、调速变频计量皮带机、皮带输送机。
- 2、水泥料供给系统：水泥仓（水泥斗）、调速变频计量叶轮供料机、螺旋电子称输送机。
- 3、自动供水系统：压力罐、潜水泵、管道、减压阀、水流量计、喷水器。
- 4、搅拌系统：电机减速机、双卧轴连续式搅拌机。
- 5、储料仓装置系统：双卸料储料仓、斜皮带机、空压机。

潍坊市宇洋工程机械有限公司主导产品WBZ系列稳定土拌和站，乌鲁木齐稳定土拌和站，HZ(L)S系列混凝土搅拌站（楼）、碾压混凝土以及配套设备斗式提升机、螺旋输送机、皮带输送机等。

稳定土拌合站的掺用混凝土的方法：

要数量加够，就是每罐混凝土必须定量加够，稳定土拌和站公司，不能有时掺有时不掺，如缓凝剂，在一仓混凝土中，有缓凝混凝土，又有不缓凝混凝土出现，由于凝固时间不均匀，就会使混凝土产生裂缝。

掺用方法应得当，需要水解后掺用的就不得干拌，需要粉状掺用的结块的就不能用，稳定土拌和站供应商，如减水剂或加气剂，控制的不好就会在混凝土中出现软性固体团，在实体混凝土中形成孔隙。

拌合站拌合时间一定要严格控制，应当满足3min要求，如减水剂，由于拌合时间不到，其减水作用没发挥，稳定土拌和站质量，为满足其坍落度要求，靠调整水量来满足坍落度要求，结果是降低了混凝土强度且会造成混凝土离析等弊端。

稳定土拌和站公司-潍坊宇洋工程-乌鲁木齐稳定土拌和站由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司（www.wfyyc.com）是一家从事“碾压混凝土拌和站,碾压混凝土搅拌站,稳定土拌和站”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宇洋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使潍坊宇洋工程在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！