

PBT 4130F 台湾长春 难燃级

产品名称	PBT 4130F 台湾长春 难燃级
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	台湾长春:PBT 4130F:台湾长春 台湾长春:4130F
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4130F/台湾长春

用途：其它

重要参数：密度:1.65 g/cm³ 吸水率:0.03 % 成型收缩率:0.95 % 缺口冲击强度:10 拉伸强度:122.5 MPa

弯曲强度:94 MPa 硬度:94 热变形温度:208 填充物含量:30 %

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4130-FBKC/台湾长春

特性备注：30%玻璃纤维增强注塑级，优越的电气性质、优越的机械与耐化学特性、耐候性佳、耐磨耗性佳、优越的成型性、高抗燃料、油料、溶剂特性

重要参数：密度:1.62 g/cm³ 吸水率:0.03 % 拉伸强度:1150 MPa 弯曲强度:1650 MPa 弯曲模量:87000 MPa

硬度:121 热变形温度:200 填充物含量:30 %

生产厂商：台湾长春企业集团 [\[查看报价\]](#)

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4130-104F/台湾长春

重要参数：密度:1.63 g/cm³ 吸水率:0.03 % 拉伸强度:1300 MPa 弯曲强度:2000 MPa 弯曲模量:78000 MPa

硬度:94 热变形温度:208 填充物含量:30 %

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4130-202F/台湾长春

重要参数：密度:1.64 g/cm³ 吸水率:0.03 % 拉伸强度:1300 MPa 弯曲强度:2000 MPa 弯曲模量:95000 MPa

硬度:121 热变形温度:200 填充物含量:30 %

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4130-104D/台湾长春

特性备注：玻璃纤维增强材料, 30% 抗溶解性良好的成型性能耐化学性良好

耐磨损性良好耐气候影响性能良好耐热性，高耐油耐油性能

重要参数：密度:1.65 g/cm³ 吸水率:0.03 % 缺口冲击强度:88 弯曲强度:177 MPa 弯曲模量:8340 MPa 硬度:90

热变形温度:220

生产厂商：台湾长春企业集团

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4130-201D/台湾长春

重要参数：密度:1.66 g/cm³ 吸水率:0.03 % 缺口冲击强度:98 弯曲强度:191 MPa 弯曲模量:8830 MPa 硬度:90

热变形温度:220

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4130F-104B/台湾长春

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4130 F/台湾长春

特性备注：玻璃纤维增强材料, 30% 抗溶解性良好的成型性能良好的电气性能耐化学性良好

耐磨损性良好耐气候影响性能良好耐热性，高耐油 耐油性能阻燃性能

重要参数：密度:1.57 g/cm³ 吸水率:0.03 % 缺口冲击强度:93 弯曲强度:185 MPa 弯曲模量:10100 MPa

热变形温度:220