

PBT 1100-211S 台湾长春

产品名称	PBT 1100-211S 台湾长春
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	2.00/KG
规格参数	台湾长春:PBT 1100-2:台湾长春 台湾长春:1100-211S
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

台湾长春 PBT 4130-202F

台湾长春 PBT 4830

台湾长春 PBT 4830 BK

台湾长春 PBT 8830

江苏长春 PBT 1100-211H

江苏长春 PBT 1100-211L

江苏长春 PBT 1100-211M

江苏长春 PBT 1100-211S

江苏长春 PBT 1100-211XG

江苏长春 PBT 1200

漳州长春 PBT 1100-104C

漳州长春 PBT 1100-104S

漳州长春 PBT 1100-205S

漳州长春 PBT 1100-220S

漳州长春 PBT 1100-600S

漳州长春 PBT 1100-630S

漳州长春 PBT 2000-200B

漳州长春 PBT 2100-202B

漳州长春 PBT 3010-104

漳州长春 PBT 3010-200S

漳州长春 PBT 3010-201

漳州长春 PBT 3015-104

漳州长春 PBT 3015-104S

一.PBT 1100-211S 台湾长春】：

我公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。

我公司可以提供原料认证报告；UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、

物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、REACH等)

我们的宗旨：

诚信排名靠前、品质排名靠前、服务排名靠前

专业渠道、专业团队、专业服务

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、

诚信是我们的宗旨！欢迎新老客户来电洽谈！

二.PBT主要用于改性,PBT抽丝,拉膜,光纤护套等领域,在增强改性后可广泛应用于汽车制造,电子电气,仪表仪器,,家电,纺织,机械和通讯等领域。

PBT广泛地用于生产保险杠,化油器组件,挡泥板,扰流板,火花塞端子板,供油系统零件,仪表盘,汽车点火器,加速器及踏板等部件。

PBT与增强PA,,POM在汽车制造业中的竞争十分激烈,PA易吸水,PC的耐热性耐药性不及PBT；在汽车用途接管方面,由于PBT的抗吸水性优于PA,将会逐渐取代PA。

积极倡导“以质量求生存,以诚信求发展,以良心做买卖,”的经营理念开拓业务。坚决杜

绝做损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑。确保了我们的客户买低

货,用实货,能退货,包换货。

三 . PBT 塑胶原料 台湾长春 系列产品 :

1./1100-211M/台湾长春

生产企业 : 台湾长春

规格级别 阻燃

2.PBT/1200 BK/台湾长春

规格级别 耐热, 耐磨

备注说明 光泽,高抗溶解性良好的成型性能良好的电气性能
耐化学性良好耐磨损性良好耐气候影响性能良好耐热性,高 耐油耐油性能

3.PBT/1200M/台湾长春

该料用途 合胶塑料,扣件组具,电脑盘,文具外壳,旋钮。

备注说明 特性 : 流动性佳,成型性良好,表面光泽度佳。

4.PBT/2000/台湾长春

规格级别 阻燃级

该料用途 汽车零件,OA器材部品,瓦斯炉零件。

备注说明 产品特性 : 流动性佳,难燃等级达UL94-V0。

5.PBT/2000-201D/台湾长春

规格级别 注塑

备注说明 特征 1) 优良的电性能 2) 良好的耐温性,热变形温度高。 3) 良好的机械和化学性能
4) 良好的耐候性 5) 良好的耐磨性 6) 良好的成型性 7) 高抗燃料,油料,油脂

6.PBT/2000-104D/台湾长春

备注说明 抗溶解性良好的成型性能耐化学性良好 耐磨损性良好耐气候影响性能良好耐热性,高
耐油耐油性能

7.PBT/2100/台湾长春

备注说明 特性 : 成型性良好,难燃等级达UL 94 V-0

PBT 台湾长春 2100-202B

8.PBT/3015/台湾长春

规格级别 玻纤增强 外观颜色

该料用途 汽车各项零件,马达端口,耐刷座,工业产品零件,建材。

备注说明 特性：含水量有玻纤15%,粘度较低,比重低,耐热性佳。

9.PBT/3015-104/台湾长春

规格级别 注塑 玻纤增强

10.PBT/3015-201/台湾长春

规格级别 增强,纤维

11.PBT/3020/台湾长春

规格级别 玻纤增强级

该料用途 汽车各项零件,马达端盖,碳刷座,工业产品零件,建材。

备注说明 含有玻纤20%,中粘度,成型性,强度皆佳。

12.PBT/3020-104/台湾长春

规格级别 玻纤增强,耐热,耐磨

备注说明 纤维增强材料, 20% 抗溶解性良好的成型性能耐化学性良好
耐磨损性良好耐气候影响性能良好耐热性,高 耐油耐油性

13.PBT/3030-104/台湾长春

14.PBT/3030-201/台湾长春

备注说明 30%玻璃纤维增强注塑级,1) 优良的电性能
2) 优良的耐高温,热变形温度高。3) 良好的机械和化学性能
4) 出色的耐候性5) 优良的耐磨性6) 优秀的成型性7) 高抗燃料,油料,油脂和许多有机溶剂

15.PBT/3030/台湾长春

该料用途 汽车各项零件,马达端口,碳刷座,工业产品零件,建材。

备注说明 特性：含有玻纤30%,强度坚韧,耐热性佳。

16.PBT/4115-104F/台湾长春

备注说明 15%玻璃纤维增强注塑级,优越的电气性质,优越的机械与耐化学特性,耐候性佳,耐磨耗性佳,优越的成型性,高抗燃料,油料,溶剂特性

17.PBT/4115-201D/台湾长春

18.PBT/4115/台湾长春

规格级别 玻纤增强, 阻燃

外观颜色 黑色本色

该料用途 连接器,冷却风扇,插座,线圈轴,汽机车零件,开关,电视机零件,整流器。

备注说明 含有玻纤15%,强度大,难燃等级达1/32inch,UL94V-0,成型容易 优越的电气性质,优越的机械与耐化学特性,耐候性佳, 耐磨耗性佳, 优越的成型性,高抗燃料,油料,溶剂特性

19.PBT/4130-104D/台湾长春

备注说明 玻璃纤维增强材料, 30% 抗溶解性良好的成型性能耐化学性良好 耐磨损性良好耐气候影响性能良好耐热性,高 耐油耐油性能

20.PBT/4130-104F/台湾长春

备注说明 30%玻璃纤维增强注塑级,优越的电气性质,优越的机械与耐化学特性,耐候性佳,耐磨耗性佳,优越的成型性,高抗燃料,油料,溶剂特性

21.PBT/4130F/台湾长春

规格级别 阻燃, 增强

22.PBT/4130/台湾长春

备注说明 特性：含水玻纤30%,强韧耐热性佳,可长期使用于高温环境中,难燃等级达1/32inch,UL 94V-0