

PBT 1100-211M 台湾长春

产品名称	PBT 1100-211M 台湾长春
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	台湾长春:POM 1100-2:台湾长春 台湾长春:1100-211M
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

物体性能

PBT呈乳白色或淡黄色，无毒、无味、密度为1.31g/cm³，加入30%玻璃纤维增强后的PBT

密度为1.53 g/cm³

长期现货供应以下塑胶原料：

1.供应PBT 美国杜邦玻璃纤维增强

LW9030FR、LW9020、LW9030、LW9320、LW9330、SK601、SK602、SK603、SK60

2.供应PBT 美国杜邦玻璃纤维增强，阻燃 LW9020FR、XMB7918、XMB7931。

3.供应PBT 美国杜邦超级强韧 ST820。超级强韧，阻燃，紫外线稳定 ST830FRUV

4.供应PBT 美国杜邦无加强，润滑 S600F10、S600F20、S600F40、S620F20。

5.供应PBT 沙伯基础（原GE）阻燃性符合UL94V - 0级 365、357U。力学性能优良.4012G

6.供应PBT 沙伯基础（原GE）PBT/PC,非增强型,冲击改性.3706。玻璃纤维增强PBT,非阻燃.412E、414

7.供应PBT 沙伯基础（原GE）玻璃纤维增强级，阻燃PBT。4521、457、DR48

8.供应PBT 沙伯基础（原GE）玻璃纤维增强，420U、451E、508R、K4530。玻璃纤维增强,阻燃级，553E
、553U

9.供应PBT 沙伯基础（原GE）PET/PBT 玻璃纤维增强8032UX、830F、CS815、CS8

10.供应PBT 德国巴斯夫(PBT+PET)玻纤增强级 , B4040G10、 B4040G2、 B4040G4、 B4040G6。

11.供应PBT

德国巴斯夫玻纤增强级B4300G10、 B4300G2、 B4300G3、 B4300G4、 B4300G6、 B4300K4、 B4300K6。

12.供应PBT 德国巴斯夫(PBT+ASA)玻纤增强级S4090G2、 S4090G4、 S4090G6、 S4090GX。

13.供应PBT 台湾长春玻纤增强级,3015、 3020、 3030。玻纤增强级 , 阻燃级,4120、 4115、 4130、 4830、 5115
、 5130、 6730

PBT 美国杜邦 2533

PBT 美国杜邦 5213

PBT 美国杜邦 6219C NC010

PBT 美国杜邦 CE2720

PBT 美国杜邦 CE2755

PBT 美国杜邦 EC2558 GF30 HB

PBT 美国杜邦 HR5015F NC010

PBT 美国杜邦 HR5030F BK503

PBT 美国杜邦 HTI668FR NC010

PBT 美国杜邦 LW9030FR NC010

PBT 美国杜邦 MIN23B1 BK

PBT 美国杜邦 S600F10

PBT 美国杜邦 S600F10-NC010

PBT 美国杜邦 S600F20 BK851

PBT 美国杜邦 S600F20-NC010

PBT 美国杜邦 S600LF

PBT 美国杜邦 S620F20

PBT 美国杜邦 S620F20 WT658

PBT 美国杜邦 S650FR

PBT 美国杜邦 SK602 WT

PBT 美国杜邦 SK605

PBT 美国杜邦 SK605 BK503

PBT 美国杜邦 SK643FR

PBT 美国杜邦 SK652FR-BK507

PBT 美国杜邦 SK655FR

PBT 美国杜邦 SK655FRI-BK

PBT 美国杜邦 SK662FR NC010

PBT 美国杜邦 SK665 NC

PBT 美国杜邦 SK665FR

PBT 美国杜邦 SK665FR BK507

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强

后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲