

芜湖钢结构 安徽牛势钢结构 钢结构厂房

产品名称	芜湖钢结构 安徽牛势钢结构 钢结构厂房
公司名称	安徽牛势钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路38号
联系电话	13966003000

产品详情

钢结构防腐油漆时建造结构外表的清1算工艺：

- a、钢结构进行底漆的涂刷，因而在退止底漆的涂刷前，应将需涂卸部位的进行相应的清1算操作，即于当前的施工，重要浊理涂刷部位的灰尘，锈渍，油污等。
- b、对涂刷部位的清1算将间接影响涂刷顶层的品质差坏。因而为了更歹天进步施工工艺，钢结构厂，钢结构名义的除锈量质否总替一级除锈跟二级除锈。
- c、所谓一级除锈要使钢材表面可能显示没金属的特有的色泽。
- d、所谓二级除锈是除了使钢材表面涌现金属光泽里，借要错金属表面进行必定的挨磨，使底漆能够和钢结构表面更恶地交触，达到更坏的防腐效果。

聚氨酯夹芯板是选择两层高品质的彩色涂层钢板或其它精密压型的金属薄板作面材，辊压成型后，中间注入阻燃型聚氨酯泡沫液体，经过在高压发泡固化等特定工艺条件下，与金属面板的强力粘和特性复合而成美观、平整、刚韧的建筑板材。具有防火、保温、防水、隔音等特点，给建筑物带来高品质的外观效果，是目前zui具前瞻性的节能保温、绿色环保、艺术建筑的理想建筑板材。

墙面夹芯板安装

1、施工前准备

- A、夹芯板围护施工安装之前制定相应的施工图纸，并根据设计文件，编制组织设计及对施工人员进行技术培训和安全生产交底；
- B、根据文件详细核对各类材料的规格和数量，对损坏的夹芯板、泛水板应及时修复和更换；
- C、各类施工设备应齐全，并能正常运转；

D、清除檩条的安装焊缝药皮及飞溅物，并刷防锈漆防腐。

2、夹芯板施工工序

墙板安装 按檩条位置从一端开始进行，芜湖钢结构，板与板之间必须咬紧，再用螺钉固定；墙板接缝处做好防水处理，夹芯板安装时应边铺设、边调整、边固定。

芜湖钢结构-安徽牛势钢结构-钢结构厂房由安徽牛势钢结构工程有限公司提供。“钢结构，钢结构厂房”就选安徽牛势钢结构工程有限公司（www.ahnsgjg.com），公司位于：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路38号，多年来，安徽牛势坚持为客户提供好的服务，联系人：贾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽牛势期待成为您的长期合作伙伴！