

兴联在线咨询 钢质线槽尺寸 广州钢质线槽

产品名称	兴联在线咨询 钢质线槽尺寸 广州钢质线槽
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件，托臂有螺栓固定可预埋螺栓，钢质线槽型号，也可采用膨胀螺栓，也可卡接。直线段钢制电缆桥架长度超过30m，铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节，跨越伸缩缝处设置补偿装置，可用带伸缩节的桥架。钢质线槽服务热线。

桥架的接地，当设计允许利用桥架系统构成接地干线回路时，应符合下列要求:金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，广州钢质线槽，且必须符合下列规范:金属电缆桥架及其支架全长，钢质线槽哪家好，与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接不小于2处，使整个桥架为一个电气通路。非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线，接地线允许截面积不小于4mm²。钢质线槽服务热线。

各类弯通及附件规格，钢质线槽尺寸，应适合工程布置条件，并与托盘、梯架配套。支、吊架规格选择，应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置，并应满足荷载的要求。钢制桥架的表面处理方式，应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素进行选择。一般情况宜按表12.2.4-2选择适用工程环境条件的防腐处理方式。钢质线槽服务热线。

当采用表中“T”类防腐方式为镀锌镍合金、高纯化等其它防腐处理的桥架，应按规定试验验证，并应具有明确的技术质量指标及检测方式。桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。托盘、梯架板材厚度应满足表2.2.6的规定。表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。钢质线槽服务热线。

桥架高度为50、100时每端各6只连接孔，高度为150、200时每端各12只连接孔。支撑间距：支撑间距应小于等于荷载曲线允许荷载和支撑跨距。桥架宽度：选择电缆桥架的宽度时，应留有一定的备用空位，以便为今后增添电缆用。钢质线槽服务热线。

分开敷设：当电力电缆和控制电缆较少时，可以在同一电缆桥架安装，但中间须用隔板将电力电缆和控制电缆分开敷设。电缆固定：汇线桥架水平敷设时，桥架之间的连接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。复核检查进入现场的电缆规格、型号、截面、电压等，均为符合设计要求；外观质量有无机械损伤、扭曲、漏油、渗油等缺陷。钢质线槽服务热线。

兴联在线咨询(图)-钢质线槽尺寸-广州钢质线槽由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）在镀锌管这一领域倾注了无限的热忱和热情，兴联一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梁经理。