

高速路钢绳护栏 广元钢绳护栏 俊川科技厂家

产品名称	高速路钢绳护栏 广元钢绳护栏 俊川科技厂家
公司名称	四川省俊川科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市华侨城云岸C座21楼
联系电话	17828000500 17828000500

产品详情

缆索护栏配件缆索护栏配件由钢绳，端柱，中部立柱，托架，别针，螺栓等组成。缆索护栏是道路防撞护栏的一种，挡车辆撞击是主要依靠护栏上绳索的拉力来抵抗车辆冲击力，很多人都担心绳索没拉紧，不能起到防撞的作用。缆索护栏上绳索如何拉紧?下面小编就为大家简单介绍一下。缆索护栏是柔性护栏的主要代表形式，高速路钢绳护栏，它是一种以数根施加初张力的缆索固定于立柱上而组成的结构，它主要依靠缆索的拉应力来抵抗车辆的碰撞，吸收碰撞能量。

缆索护栏的钢绳如何拉紧

缆索护栏的钢绳如何拉紧?相信这是我们很多客户自己安装的时候都会遇到的问题。

1、在端部立柱和中间端部立柱的基础混凝土强度达设计强度80以上时，准许架设缆索。2、把缆索支放在端部立柱的旁边，通过中间的支架向另一端滚放缆索。应避免在路面上长距离拖拽缆索，以免擦伤镀锌层。3、从一头的端部立柱开始，先调节好端部立柱的索端锚具，广元钢绳护栏，把缆索一端松开，用楔子固定或采用注入合金把缆索锚固。再装上拉杆调节螺栓，钢绳护栏价格，并把索端锚具安装到端部立柱上。4、装设端部立柱上的索端锚具后，顺着中间立柱依次把缆索临时夹持在托架规定位置上，一直连接到另一端的端部立柱或中间端部立柱上。5、在另一端的端部立柱或中间端部立柱上设置倒链滑车(或杠杆式倒链张紧器)把缆索临时拉紧，直到看不出缆索有挠曲为止。初张力为20kN。

缆索接头考虑到施工方便，选择内膨胀螺栓。膨胀螺栓膨胀管长确定。因剪力墙墙面保护层厚度一般为15毫米，钢筋通常采用8、10、12三种。管长应25毫米。考虑膨胀螺栓抗拔力作用点在剪力墙墙体钢筋内侧，确定膨胀螺栓膨胀管长度不低于30毫米。膨胀螺栓螺杆长度确定，因双垫片、螺母、双垫片间钢丝绳直径，约为10毫米。因膨胀管长不低于30毫米，故螺杆长度不低于40毫米。4.现场试验新购置或已在某项目工程中使用过的钢丝绳、膨胀螺栓进入新的施工现场，均应进行钢丝绳栏杆随受试验，来确定钢丝绳和膨胀螺栓是否满足设计要求。如果试验不合格，对缆索接头中采用的钢丝绳和膨胀螺栓重新设计，重新进行现场试验。高速路钢绳护栏-广元钢绳护栏-俊川科技厂家(查看)由四川省俊川科技有限公司提供。四川省俊川科技有限公司(www.scyqsiw.com)是一家从事“被动网,主动网,RX-050被动网,RXI-075被动网”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，

使“俊川,久强”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使俊川科技在自然灾害防护产品中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!