

9600儿童氧吧内墙乳胶漆

产品名称	9600儿童氧吧内墙乳胶漆
公司名称	贵州省通洲工贸发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欢腾漆 产地:广东 外观:柔和
公司地址	贵州省贵阳市南明区贵阳市南明区箭道南巷7号1单元12号
联系电话	13985498610

产品详情

品牌	欢腾漆	产地	广东
外观	柔和	每公斤涂刷面积(两遍)	6-8 (m ²)
表干时间	2~8 (小时)	耐洗擦性	2000 (次)
耐水性	优越	干燥时间	2 (h)
稀释剂	水	成膜物性质	有机
储存期	18个月	单件净重	5L
漆膜颜色	纯白色	液态类型	水乳型
功能	装饰保护		

本公司与江门欢腾化工有限公司强强联手经营欢腾漆，注入大量资金，全力打造贵州区域性名牌。发展理念：面对百花争妍的涂料市场，我公司与欢腾公司推出了“人性墙面漆”，以“人性、家居、未来”的发展理念，优异的质量、优质的服务和不断的创新，为客户创造最好的综合价值。

诚招贵州省内各地区经销商！欢迎来电咨询、洽谈！

欢腾“人性墙面漆”本着“人性、家居、未来”的产品理念而开发，特别注重现代涂料科技与环境保护的融合。采用现代领先的制漆技术和精选优质原材料生产。产品具有优异的综合性能，能全面解决墙面装饰的各种问题。漆膜稳定纯正、细腻爽滑、持久亮丽，是现代居家装饰的理想材料。

产品特点：

I漆质纯正、漆膜持久亮丽；

I高遮盖力、高附着力，装饰效果优异；

I优秀的耐擦洗性能，让家轻松保洁；

I防霉、抗碱；

I漆面细腻美观、手感爽滑；

I流平性好，施工方便。

适用范围：用于墙面的装饰与保护。

施工方法：辊涂、刷涂或无气喷涂。

产品用途：

适用于室内墙面、天花板、混凝土、灰浆墙和经打底的各类板材表面。

典型油漆系统

底漆：内墙抗碱底漆（1层）面漆：人性墙面漆（2层）

施工指南：

施工方法：刷、辊、喷涂均可（不同的施工方法，注意适当的稀释比）。

稀释比例：加10~20%的清水稀释，并搅拌均匀，静置消泡后施工。

颜色：丰富多彩，请参考欢腾色卡。

基材处理：基材必须干燥、稳固、清洁、含水率<10%、pH值<10。

漆膜保护：表干30分钟（25℃）；漆膜干透7天（25℃、湿度<80%）。

重涂间隔：依环境的实际情况2~8小时。

理论涂刷面积：12~13平方米/公斤/遍。

注意事项：

- 1、温度低于5℃，湿度大于80%的天气不宜施工；
- 2、避免与油漆产品同时施工；
- 3、施工时尽量避免皮肤接触，喷涂时请配套戴防护用具，以免吸入漆雾；
- 4、施工工具、器皿用清水清洗干净。

容器中状态
施工性

低温稳定性

无硬块、搅拌后呈均匀状态
刷涂二道无障碍
3地循环不变质

干燥时间	35min
涂膜外观	无针孔、流挂、涂膜均匀
耐水性	96h无异常
保质期	18个月
耐碱性	48h无异常
涂层耐温变性	5次循环无异常
耐洗刷性	2000次不露底
耐沾污性	15%
对比率	0.93
老化时间	250h
外观变化	无起泡、剥落、裂纹

产品简介：

全新纳米材料复合制成，漆膜柔和细腻，附着力强，超强流平性，耐擦洗性优越，遮盖力强，涂刷面积大，在光催化作用下，持久地释放氧离子，使您感觉空气更清新