

# 潜水排污泵 芜湖亿拓机电 芜湖排污泵

产品名称	潜水排污泵 芜湖亿拓机电 芜湖排污泵
公司名称	芜湖亿拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号
联系电话	15168638008

## 产品详情

### 多级离心泵适用范围介绍

多级离心泵适用于矿山、工厂及城市给排水，用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体，被输送的介质温度为0 ~ 80 ，允许进口压力0.6MPa。

结构型式：25-50\*7多级离心泵为多级分段式离心泵，立式排污泵，其吸入口位于进水段上成水平方向，潜水排污泵，吐出口在出水段上垂直向上，其扬程可根据需要使用而增减水泵级数，本型泵之装配良好与否性能之影响特别显著，万其是各个叶轮的出口与导翼进口之相对位置，每级叶轮的吐出口中心必须对准导翼的进口中心，其中稍有偏差即将使整个性能受到影响，效率降低，芜湖排污泵，故在检修后装配时务必注意，若有偏差必须调整。泵的轴封为填料密封，也可改为机械密封。

### 多级离心泵的故障现象原因是什么？

多级离心泵的故障现象：离心泵运行过程中，平衡盘磨损，泵串量超过规定范围。

#### 主要原因：

泵上量不好，油内杂质太多造成泵平衡盘磨损；

装配不当，造成泵轴允许串量过大或过小；

轴承磨损，间隙变大造成轴允许串量过大；

操作不当，每次启动离心泵时不调整（打开）平衡盘与平衡板间隙；

电机轴与泵轴之间不同心（产生径向跳动、轴向跳动）造成一系列机械损伤，引起平衡盘与平衡板之

间配合间隙过大；

处理方法：

停泵更换平衡盘，校对平衡间隙；

重新调整装配间隙；

更换轴承；

确定正确的操作方法；

调整设备同心度。

### 离心泵停泵水锤避免措施

避免停泵水锤危害的措施有许多，比如安装水锤消除器、泄压阀、调压罐等，两种应用较多、与通用阀门相关的措施。

#### 设置缓闭止回蝶阀

这是一种在大型水利系统中应用比较普遍、效果比较好的方法。缓闭止回蝶阀由蝶阀、执行结构及液压控制系统构成。上图为安装有缓闭止回蝶阀的离心泵停泵水锤保护系统简图。该系统只需安装缓闭止回蝶阀即可，即能起到止回阀的作用又能起到开关阀的作用。当离心泵开启的时候，其按先慢后快的步骤开启，保证泵低载开启；当泵突然停止工作时，其按先快后慢的步骤关闭，排污泵厂家，即可以避免水锤的产生，又可以避免过多的介质倒流通过泵，引起泵的机械故障。

潜水排污泵-芜湖亿拓机电(在线咨询)-芜湖排污泵由芜湖亿拓机电设备有限公司提供。芜湖亿拓机电设备有限公司（[www.ahshuibeng.com](http://www.ahshuibeng.com)）是安徽芜湖，离心水泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖亿拓机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖亿拓机电更加美好的未来。