

# 蚌埠气泡混凝土 安徽浪语专业服务 轻质气泡混凝土

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 蚌埠气泡混凝土 安徽浪语专业服务<br>轻质气泡混凝土 |
| 公司名称 | 安徽浪语节能建材工程有限公司              |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 合肥南翔汽车城7栋113室               |
| 联系电话 | 13965670600                 |

## 产品详情

### 泡沫混凝土施工浅说砌块产品特点

- 1、泡沫混凝土砌块轻质高强，减轻建筑物负荷：干质密度320-1200kg/m<sup>3</sup>，是一般混凝土或砌块的1/5-1/8。
- 2、良好的隔热、隔音性能：其导热系数0.06-0.16w/m.k，24cm厚的墙体隔音量为58dB，满足建筑外墙、分户墙隔热、隔音要求。
- 3、良好的抗压性能：抗压强度大于0.5Mpa，强度可达10.5Mpa以上。
- 4、泡沫混凝土砌块抗震性好：因为泡沫混凝土砌块属多孔材料，具有较低的弹性模量，从而使其对震动冲击载荷有良好的吸收和涣散效果，同时泡沫混凝土砌块质量较轻，气泡混凝土砌块，有效减低建筑物的荷载，建筑物荷载越小，抗震能力越强。
- 5、不开裂、使用寿命长：泡沫混凝土砌块不会出现开裂空鼓现象，使用时无需刷涂界面剂，抗老化性能突出，轻质气泡混凝土，使用寿命长。
- 6、泡沫混凝土砌块抗水性能好：泡沫混凝土材料吸水率低于10%，显着区别于其他墙体自保温材料。

## 泡沫混凝土在高速公路上的运用

在公路建设中，蚌埠气泡混凝土，泡沫混凝土技术大有用武之地，对于解决桥台台背跳车、道路加宽时新老路基的差异沉降及侧移、高填土路堤的稳定性、西部寒冷地区路堤的隔热保温等难题提供了一种新的途径，气泡混凝土公司，不但能节省用地、减少拆迁，充分提高土地利用效率，而且能缩短施工工期，提高工程质量，大幅度地降低工程运营后的维护管理费。

泡沫混凝土有隔音保温垫层的特点：

1、隔音性：轻质混凝土隔音保温垫层(泡沫混凝土隔音保温垫层)内部含有大量独立的细小气孔，吸音能力可达0.09-0.19%，是普通混凝土的5倍。依据GBJ118-88《民用建筑隔声设计规范》，华泰轻质泡沫混凝土隔音保温垫层浮筑楼板撞击声隔声性能达到住宅、医院、旅馆建筑二三级标准，达到学校建筑三级标准，具有良好的隔音性，解决建筑层与层之间的隔音问题。

2、保温性：轻质混凝土（泡沫混凝土）材料热传导率低，一般民用住宅垫层使用密度不大于400kg/m<sup>3</sup>泡沫混凝土，导热系数0.06 ~ 0.10w/m.k。

3、优良的隔热性：与普通混凝土相比，具有良好的隔热性（0.05kcal/mh.c），约为普通混凝土的20-30倍。

蚌埠气泡混凝土-安徽浪语专业服务-轻质气泡混凝土由安徽浪语节能建材工程有限公司提供。安徽浪语节能建材工程有限公司（[www.ahlangyu.com](http://www.ahlangyu.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！