

松原不锈钢深井泵 众博泵业

产品名称	松原不锈钢深井泵 众博泵业
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥开发区
联系电话	15620310755

产品详情

不锈钢潜水泵起动后不能供液的情况可分两类。一类情况是起动后一段时间，排出压力表的指针仍基本不动，泵壳或排出管上的试水考克放不出水，这说明液体根本没有进入泵内。有正吸高的离心泵，不锈钢深井泵，通常配各种自吸装置，在起动期间在泵吸入口形成真空而“引水”。如果这些装置不能产生足够的真空度，则引水失败，无法供液。属于这方面的原因可能是：

- (1) “引水”装置失灵。例如初次使用的自吸离心泵未向泵内灌shui等。
- (2) 吸入管或轴封漏气。
- (3) 吸入管露出液面。

如果发现泵排出压力表读数虽不升高，但吸入压力表指示较大的真空度，则可能是吸入真空度已大于“允许吸上真空度”，液体在泵的吸口汽化，以致泵无法吸入液体。

原因有：

- (1) 吸高过大；从真空容器吸入的泵则可能是流注高度太小或吸入液面真空度过大。
- (2) 吸入管流阻过大，例如滤器堵塞。
- (3) 吸入管不通，例如吸入阀未开、底间锈死或吸入管堵塞等。
- (4) 吸入液体温度过高，以致“允许吸上真空度”过小。

潜水泵是水泵家族的重要成员之一，类型也是多种多样的，应用广泛的有QWP不锈钢潜水泵、QYP不锈钢潜水泵、WQP不锈钢潜水排污泵。

潜水泵的类型大体分为三种，一种是井用潜泵，一种是磁悬浮泵，还有一种是潜水排污泵。井用潜泵的主要特点包括电机、泵体潜入水中作业即安全又可靠，对于井管和扬水管都没有什么特殊的要求，在安装、维护和使用上都很便捷，占地面积也较小，只要合理的进行操作，使用寿命就可以得到保障。

潜水泵的禁忌：

忌电机反方向旋转

现在有许多类型的潜水泵正转和反转皆可出水，但反转时出水量小、电流大，反转时间长了会损坏电机绕组。因此，潜水电泵入水前应先接电源检查旋转方向是否正确。若三相潜水泵叶轮倒转，应立即停机，调换电缆中三相芯线中任意两相的接线即可。

忌长期超负荷工作

为避免潜水电泵长期超负荷工作，不要把低扬程泵用于高扬程工作，不要抽含沙量大（重泥浆）的水，并随时观察电流值是否在规定的范围内。若发现电流过大，应停机检查。另外，潜水泵以水为冷却源，因此，潜水泵脱水运行的时间不宜过长。

松原不锈钢深井泵-众博泵业由天津众博泵业有限公司提供。天津众博泵业有限公司（www.tjzbby.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的井泵、潜水电泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领众博泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！