

气相色谱仪公司 欢迎咨询|安徽科器 安徽气相色谱仪

产品名称	气相色谱仪公司 欢迎咨询 安徽科器 安徽气相色谱仪
公司名称	安徽省科学器材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区梦园路9号6楼
联系电话	13966767286

产品详情

液相色谱仪常见故障断定及解决方法，保留时间变化，气相色谱仪品牌，柱温变化：柱恒温，必要时需配置恒温箱，等度与梯度间未能充分平衡：至少用10倍柱体积的流动相平衡柱，安徽气相色谱仪，缓冲液容量不够：用25mmol/L的缓冲液，气相色谱仪公司，柱污染：每天冲洗柱，柱内条件变化：稳定进样条件，调节流动相，出现肩峰或分峰，气相色谱仪价钱，样品体积过大：用流动相配样，总的样品体积小于第1峰的15%，样品溶剂过强：采用较弱的样品溶剂，

氢火焰离子化检测器（FID）使用注意事项，FID的灵敏度与氢气、空气和氮气的比例有直接的关系，因此要注意优化。一般三者的比例接近或等于1：10：1，如氢气30~40ml/min，空气300~400ml/min，氮气30~40ml/min。另外，有些仪器设计有不同的喷嘴分别用于填充柱和毛细柱，使用时要查看说明书。为防止检测器被污染，检测器温度设置不应低于色谱柱实际工作的最高温度。

热导池检测器（TCD）使用注意事项，确保热丝不被烧断！在检测器通电之前，一定要确保载气已经通过了检测器，否则，热丝可能被烧断，致使检测器报废！关机时要待热导检测器温度降至室温，然后一定要先关仪器电源，最后关载气。任何时候进行有可能切断通过TCD载气流量的操作，都要关闭检测器电源。这是TCD操作必须遵循的规则！

气相色谱仪公司-欢迎咨询|安徽科器-安徽气相色谱仪由安徽省科学器材有限责任公司提供。“气相色谱仪,液相色谱仪,光谱仪,原子吸收分光光度计,质谱仪”就选安徽省科学器材有限责任公司（www.ahkq.com.cn），公司位于：安徽省合肥市高新技术产业开发区梦园路9号6楼，多年来，安徽科器坚持为客户提供好的服务，联系人：郑经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽科器期待成为

您的长期合作伙伴！