

pe排水管 川杰建材 pe排水管价格

产品名称	pe排水管 川杰建材 pe排水管价格
公司名称	四川川杰建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇集西工业园
联系电话	19981756713 19981756713

产品详情

PE管道连接：

PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接，电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工，它的主要步骤有：

1. 材料准备：将管道或管件置于平坦位置，放于对接机上，留足10-20mm的切削余量。
2. 夹紧：根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具，夹紧管材，为切削做好准备。
3. 切削：切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层，保证两对接端面平整、光洁、无杂质。
4. 对中：两焊管段端面要完全对中，错边越小越好，错边不能超过壁厚的10%。否则，将影响对接质量。

排污用PE管材又称高密度聚乙烯管材。主要用在：污水处理行业。因为其耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、耐高压等特点，渐渐的取代了钢管、水泥管等传统管材在市场上的地位，特别是因为此管材重量轻方便安装与移动。

管道铺设过程，下管用人工或起重机进行，pe排水管件，起重机下管时，用非金属绳索扣系住管材两端距管口1/4处，pe排水管道，严禁穿心吊装。

回填中对回填土要求较严，部分回填土采用一定规格的中(粗)砂(本地称石棉砂)，碎石(土)坚硬的棱角容易损坏PE管且回填不易密实，石棉砂在含水量时具有自动密实功能，再加小型夯实机具夯实就能满足密实度要求。

在管顶0.7m以上部分回填，采用机械回填.在管顶以下回填必须从管材两侧同时回填，并夯实，否则容易使PE管受压不均，导致PE排水管变形，移位.其他回填按规范执行.

管道与检查井连接.在原来施工方案中，管口缩进检查井内壁0.3m~0.5m，pe排水管价格，用砂浆粉刷成“喇叭状”，周围用砂浆填充密实，之后砌筑砖块，但做闭水试验不能满足要求，经检查存在以下问题：
PE管热胀冷缩将检查井撑裂，导致检查井渗漏水. 没有将检查井撑裂，却由于管道与检查井连接处密封达不到要求，导致渗、漏水.

关注柔性抗震铸铁排水管联盟，掌握准确的产品价格，pe排水管，了解及时的行业信息，获取直接的免费铸管技术。真诚、高效，一起加入铸管行业的大家庭！管通南北，沟通无限。

室内排水管道安装：

建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是：先做地下管线(即安装排出管)，然后安装立管或横支管。(埋地下部分)铸铁排水管一般采用承插连接。

排水管的安装铺设原则：先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管。

pe排水管-川杰建材-pe排水管价格由四川川杰建材科技股份有限公司提供。四川川杰建材科技股份有限公司(www.chuanjiejiancai.com)是一家从事“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“川杰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使川杰建材在塑料建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！