

# 诺达管业 双壁波纹管厂家 莱芜双壁波纹管

产品名称	诺达管业 双壁波纹管厂家 莱芜双壁波纹管
公司名称	山东诺达环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇蒙山科技园
联系电话	19153988666

## 产品详情

双壁波纹管：电熔连接、承插式连接、热熔连接。

材质：

钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管：采用U型钢带复合PE材料，使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度，同等重量情况下比缠绕管、克拉管强度大幅度提高。

双壁波纹管：HDPE高密度聚乙烯

环刚度：

钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管：环刚度都保持在12.5KN/m以上。

双壁波纹管：环刚度8KN/m。

性能：

钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管：耐压、抗冲击性能好、耐腐蚀、不易结垢、经济性好、耐化学性好、耐老化性好、排水流通性能优越。

双壁波纹管：耐腐蚀、不易结垢但耐冲击耐压性能差。

环保型：

钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管：可回收利用、不易泄露、污染小。

双壁波纹管：可回收、污染小、易泄露。

双壁波纹管有很多种，有hdpe材质的双壁波纹管 and pvc双壁波纹管。诺达管业是一家专业经营hdpe聚乙烯材质排污管道的生产厂家。很多人都清楚这种管道是目前主流的双壁波纹管管道产品。hdpe双壁波纹管也叫高密度聚乙烯双壁波纹管。属于柔性管道产品。目前市面上的产品系列涵盖了dn200到dn2000左右，双壁波纹管厂家，其中dn200~dn800左右都可以使用聚乙烯制造成双壁波纹管。口径再大就应当使用加钢带的钢带增强双壁波纹管，这是一种增强型的，莱芜双壁波纹管，环刚度更大，适用的领域更多。

双壁波纹管摩阻系数小，流量大：采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相同口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，双壁波纹管哪家好，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。

耐低温抗冲击性能：HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70℃。一般低温条件下(-30℃以上)施工时不必采取特殊保护措施，双壁波纹管厂，冬季施工方便，而且，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。

HDPE双壁波纹管工艺及结构特点：

- 1) 采用挤出成型，管材的外观性较好。
- 2) 可以生产长度12m的管材
- 3) 受工艺设备和挤出模头，所生产管材的口径较小，主要以生产DN1200mm以下管材。
- 4) HDPE双壁波纹管的环刚度相对缠绕B型结构壁管低很多，主要以S1和S2两种，当口径大于等于DN800以上时，环刚度难以达到8KN/m<sup>2</sup>。

诺达管业(图)-双壁波纹管厂家-莱芜双壁波纹管由山东诺达环保建材有限公司提供。山东诺达环保建材有限公司(www.nuodaguanye.com)为客户提供“PE给水管材,PE燃气管材及PE管”等业务，公司拥有“诺达”等品牌。专注于塑料建材等行业，在山东临沂有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张总。