

通道式体温安检门厂家 重庆体温安检门 济南德满金科

产品名称	通道式体温安检门厂家 重庆体温安检门 济南德满金科
公司名称	济南德满金科电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区龙湖明景台北区
联系电话	18764001377 18764001377

产品详情

体温检测人脸识别门禁原理:通过前端的脸部识别热像仪,快速读取图像中的脸部信息对应的地域的温度信息,计算人体的体温,识别读取的脸部后,直接显示在终端的显示画面上,在脸部识别热像仪检测出异常体温值的情况下,发出警报音,并且将异常信息上传到管理背景,统计数据,学校其他相关管理人员可以通过报告书查看管辖区内人员的发热情况,防止迷你拖拽,通道式体温安检门厂家,变得被动主动。体温检测人脸识别门禁系统的优势:非接触:可有效避免交叉接触,异常温度警报:被脸部信息束缚,警报异常体温,提高检测效率 响应速度快:在流动人群中监测,快速测量温度

测温安检门使用性有多强功能介绍:

区域灵敏度:灵敏度可以探测到回形针大小的金属含量物体,可在255级灵敏度之间自行调节、可根据探测要求把各区位调节器调到适当的灵敏度,同时可对整体灵敏度进行另外调节。预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、拉链、扣子、手机等随身物品的误报,可探测到和等。

产品工艺:采用高亮度5英寸LCD彩色液晶显示面板;门板内外制铝合金支柱,使整个门体更坚固!外置采用进口PVC合成材料及特种生产工艺制造,进口防火板及外贴防水膜,可防火、防潮不变形,使此款门更加耐用,通过式体温安检门,外形更加豪华美观。

安全性能:整机电源置于主机顶端,测体温安检门,可通过遥控器对整机电源控制,采用不间断电源保护系统,电池供电不低于8小时,断电时系统具备参数保护功能,采用进口防水合成纤维材料,通过精密加工工艺制作合成,可根据人体视角特征,将LCD倾斜安装利于阅读/操作。

智能统计:采用智能化的高亮度液晶指示板和报警板,分别显示客流量和报警计数功能,能够自动统计通过人数和报警次数。自行设定工作信号频率,并网安装多台探测门共同工作且相互不干扰。可通过预留的通讯接口与计算机相联,监控、统计探测情况。

测温安检门使用性有多强功能介绍:

抗干扰能力强：根据安装环境周边的干扰程度不同，采用当今世界先进的磁电兼容技术，采用数字、模拟和左右平衡技术，通过255级DSP进行数字过滤，形成的抗电磁干扰能力防止误报警和漏报，大大提高抗干扰能力。

安全保护：采用双重密码保护，只允许授权人员操作，可根据需要对密码进行修改，重庆体温安检门，并提供密码丢失恢复设置，安全性更高。参数设置自动存储，无须采用不间断电源保护，更安全更方便。使用人可修改参数，增设密码保护。也可用遥控器对门体控制。

测温报警：真人发音报警，提示体温异常；

电磁辐射：符合EMC电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。

通道式体温安检门厂家-重庆体温安检门-济南德满金科由济南德满金科电子有限公司提供。济南德满金科电子有限公司（www.jndmjk.com）是山东 济南,门禁读卡器的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南德满金科领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南德满金科更加美好的未来。