

光合硅能蓄电池12V38AH应用特点详情

产品名称	光合硅能蓄电池12V38AH应用特点详情
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:光合硅能蓄电池 型号:12V38AH 产地:湖南
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

所有的光合硅能蓄电池从发运之日起到安装后的初始充电时间不应超过6个月。在上述储存时间结束前，应对电池初始均充，并在此后的每个储存时间都应再次均充。当温度从25℃ 每提高10℃，初始/再次均充时间间隔减少一半。超过此时间间隔储存而未采取适当的充电措施，将会损害电池的性能和缩短寿命。

硅能蓄电池营销中心研发的新型“高性能环保硅能蓄电池”，采用拥有自主知识产权的“超微颗粒复合硅盐化成液”及特别研制的无贡、无镉的“铅钙高锡合金板”结合创新的“优化极板内化成工艺”生产。因此具有高度绿色环保效果，无论充放电皆无酸雾产生，且气密性良好，使用过程不燃烧、不爆炸，安全性能高。现阶段的硅能蓄电池仍采用电解液，但此时硅能电解液的蓄电理念已发生了本质变化，已不再是电化学蓄电的常.....

光合硅能蓄电池12V38AH应用特点详情

光合硅能蓄电池是集硅能蓄电池研发、生产、销售和服务为一体的高科技综合性电池。我ink>公司坐落于北京市昌平区，公司期发展规划已完成建筑面积5200多平方米，生产车间33000m2。公司二期发展项目“硅能蓄电池工业园”，整个工业园计划总用地约1800亩，ink>建筑面积约8000平方米。

电力系统、防盗系统、***设备、船舶系统、电话和电讯设备、试验机械、无线电收发机、***系统不间断电源、铁路机车、铁路通讯、应急照明系统、小型灯具、大型UPS和计算机备用电源、消防系统和ink>安全防卫系统不间断电源、电子仪器及其他备用电源，非动力电瓶。

1) 电池两极不能短路,外壳严禁碰击,充放电过程中保持正立摆放,不能将电池置于密封空间内,要保持通风

2) 尽量请使用恒流恒压蓄电池充电器

3) 长时间过高充电(过充电)会缩短电池寿命;长时间过低充电(未充足)会影响负载工作或导致电压异常。充电用恒压限流充电器。切勿并联充电,否则会缩短电池寿命。充电时先把充电器的正(红)、负(黑)充电夹对应夹好电池,切勿反接。充好后,先关掉电源开关,再取电池夹