

日月明蓄电池6-FM-17尺寸重量 12V全系列

产品名称	日月明蓄电池6-FM-17尺寸重量 12V全系列
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日月明蓄电池 型号:6-FM-17 产地:南京
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

日月明蓄电池蓄电池蓄电池的找正、连接与编号1、根据设计要求调整每列及相邻两只日月明蓄电池蓄电池蓄电池的间距，调整每组日月明蓄电池蓄电池蓄电池的高度。日月明蓄电池蓄电池蓄电池必须安放平稳，立面垂直，高度*，外侧面在一个平面上。2、将日月明蓄电池蓄电池蓄电池的连接板涂上复合脂，每组日月明蓄电池蓄电池蓄电池极性按“+”、“-”依次相连，连接螺栓拧紧。3、测量电池单体电压与总电压，做好记录。4、依次检查螺栓连接牢固可靠，松紧适度。5、将每组日月明蓄电池蓄电池蓄电池各个依次编号。6、清理现场，施工完毕。 间距误差 2mm。 侧面不直度每米 1mm，全长 3mm。串联顺序、极性应正确无误。总电压与单体电压之和应相差1-2V，否则应检查极性。日月明蓄电池蓄电池蓄电池标号齐全、清晰、耐酸。日月明蓄电池蓄电池蓄电池室内无杂物，地面清洁、无灰尘。

日月明蓄电池蓄电池作出以下承诺：

一定按合同期限交货（从合同签定的第二天起，常规规格，现货1~3天，期货15~30天）

确保电池在运输过程中的安全，无任何损坏。

对于需要安装的工程，我公司可派专业安装及维护人员。

向客户提供电池方面的*以及电池维护、保养的相关培训及资料。

定期向客户提供我公司产品的新走向以及性能改良报告，确保客户得到的产品为zui高性价比产品。

对客户的反馈及需求信息，在8小时内给予回复；如有必要，我公司可派专业人员实地现场操作。

凡我厂出售电池，在保持期内，因电池本身质量缺陷而引起的故障，我公司将负责维修或更换。

定期作客户满意度调查，搜集zui新市场信息及客户意见，及时改良产品，满足客户需要。

配备强大的技术力量,力求开发客户所需求的产品,达到客户要求性能指标。

蓄电池的优越性：蓄电池：1．免维护：电池采用先进的阀控式密封技术，以及吸附式玻璃纤维隔板，在寿命期内无需补加电解液。2．无记忆效应：有些电池，在经反复的短时间作用或放电之后具有持续这种短时间放电的特性，即记忆效应。铅酸蓄电池不存在这种特性。3．低自放电：使用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在zui小，可以长期保存。4．长寿命：使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，制成的板栅，拥有较长的浮充寿命，正常浮充电时产生的气体，可以很好地被吸收，所以在正常情况下，不会因电解液减少而出现容量降低现象。

特殊隔板能保持们电解液，同时压紧正极活性物质，防止物质脱落，所以寿命长。5．高倍率放电特性：为适应UPS市场需要，特别开发电池，其高倍率放电性能远优于其他同类电池。6．使用温度范围宽：BT系列电池可以在-15 到50 范围内使用。7．安全性：防爆安全阀及特殊结构起防爆作用，在正常工作时保证安全。蓄电池的正确使用：蓄电池：更换电池时，要求UPS空载运行。进入市电状态后，只要保持输入市电正常，撤掉电

池不会影响市电供电状态。将欠压的电池先充电到10.5V以上，再接入原UPS电路，便可使UPS成功启动。给欠压的电池充电，可利用微机电源中的+12V电源给电池直接充电。充电中注意观察充电电流，根据测出的实际充电电流，以确定是否加限流电阻。有些UPS电池欠压是由于UPS逆变器末级驱动电路损坏，造成电池放电所致。若在修好电路故障后，及时将电池接入原电路充电，仍然会使电池复好如初。问题在于，欠压的电池无法使UPS启动成功，即切换到市电(充电)状态。一般要求在20 -25 之间，低于15 时，其放电容量下降，温度每降低1 ，其容量下降1%，而温度过高(大于30)其寿命就会缩短；新电池的初充电 新的蓄电池在安装完毕后，一般要进行一次较长时间的充电，充电电源要按照说明书中的规定进行充电，待电池组充电完毕后，一次放电，放电后再次充电，目的是延长使用寿命，提高电池的活性和充放电特性。