

## 日本宝理EB-08

产品名称	日本宝理EB-08
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层V区240室
联系电话	021-134-82451323 13482451323

## 产品详情

### 电学性能

POM的电绝缘性较好，几乎不受温度和湿度的影响；介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率范围内变化很小；耐电弧性极好，并可在高温下保持。POM的介电强度与厚度有关，厚度0.127mm时为82.7kV/mm，厚度为1.88mm时为23.6kV/mm。

### 环境性能

POM不耐强酸和氧化剂，对烯酸及弱酸有一定的稳定性。POM的耐溶剂性良好，可耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油及弱碱等，并可在高温下保持相当的化学稳定性。吸水性小，尺寸稳定性好。

POM的耐候性不好，长期在紫外线作用下，力学性能下降，表面发生粉化和龟裂。

## POM日本宝理 EB-08

## 应用领域

用途：电子电器：洗衣机，果汁机定时器等组件；

汽车：车把，电动窗等零件；机械零件，齿轮，把手，螺杆，玩具等；

### 1 日本宝理DURACON的标准成型条件

预备干燥：80 ~ 90 × 3 ~ 4小时

树脂温度：190 ~ 210

模具温度：60 ~ 80

注射压力：50 ~ 100MPa

注射速度：5 ~ 50mm/s ( 0.3 ~ 3m/min )

螺杆转数：100 ~ 150rpm

成型周期（注射+保压）：浇口封闭时间+

（冷却）：塑化时间或顶出时间

嘉博（上海）有限公司专业销售供应DURAC

ON日本宝理CH-15原厂原包江浙沪一级代理原厂原包，日本宝理POM品种齐全，原厂原包，杜绝一切副牌，假料，水口料以次充新。更多关于嘉博塑化（上海）有限公司供应商

供应POM等工程塑料的详细信息，欢迎来电咨询订购，期待与你的合作，共创双赢。