

铁艺大门 西安铁艺别墅大门 西安如云铁艺

产品名称	铁艺大门 西安铁艺别墅大门 西安如云铁艺
公司名称	西安如云铁艺装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区新筑镇南吴村
联系电话	13992835637 13992835637

产品详情

三大步骤令铁艺大门完美施工

随着生活品味的不断提高，人们的目光开始转移到对装饰物细节的品赏。在现在建筑装饰中，由于铁艺可刚可柔，具有良好的表现力，对细节的刻画有着其它材质无可比拟的优势，也以其浑厚、坚固、耐磨和特有风韵，让越来越多的使用者亲睐。铁艺大门经常出现在人们的生活中，它的施工方案究竟是怎样的呢？

一、施工准备：

制作好的铁艺大门进场时要有出厂合格证和试验报告，其规格、型号、尺寸均应符合设计要求。窗码放到安全地点，垫好木方，西安铁艺大门价格，做好覆盖。免得出错了，否则后期和客户不好合作。

弹好铁艺大门位置线，并根据50cm水平线，确定好安装标高。

铁艺大门的拆包、检查与运输更加的重要，因为客户不希望在运输过程中铁艺大门有所破坏。按图纸要求核对型号和检查铁艺的质量，如发现缺棱窜角和翘曲不平，偏差超标者，严重损伤划痕，外观色差大者，西安别墅铁艺大门，应该仔细协商一下，经修整，鉴定合格后，才能安装，而且还要检查铁艺大门粘有保护膜，如有缺损者应补粘后再施工安装。准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施。因为安全生产是我们一直追寻的原则。

二、施工要点：

铁艺大门的洞口处理：

铁艺安装采用预留洞口后塞口的安装方法。铁艺洞口的水平位置应以墙体50cm线为标准，西安铁艺别墅大门，往上返，量出窗下皮标高，弹线找直。为保证各层窗口上下通线，采用经纬仪将两侧直线打在墙上。塑钢铁艺框与墙体的间隙每侧留10-15mm。

铁艺大门与墙体连接：

铁艺大门门框用固定铁件与墙体连接。即用自攻螺钉将铁件安装在窗框外侧投足槽内，再将铁艺大门门框送入洞口定位，定位处穿过铁件预留孔，在墙体相对位对上钻洞并插入胀管，拧紧胀管螺钉将铁件与墙体固定。

铁艺大门的制作方法

铁艺大门的制作方法：做铁艺大门主要是造型，设备主要有金属轧花机、弯花机、鱼尾机、搓卷机、液压成型机、异型材机等。制作过程主要为：

1、加工前的处理：

- 1.1.原辅料验收(扁钢、方钢、焊条、油漆)；
- 1.2.各原料按企业的验收标准文件规定验收；
- 1.3.包装材料按企业的检验标准文件规定验收；
- 1.4.配料；
- 1.5.打样：由电脑设计图纸按比例出小样；

2、加工：

- 2.1.下料：由专业人员根据图纸尺寸下料；
- 2.2.制作：使用进口设备制作各种花型
- 2.3.焊接：由专业焊接人员根据图纸焊接成型；
- 2.4.打磨：由专业打磨人员把焊接成型的产品打磨光洁，无毛刺；
- 2.5.表面处理：去掉产品表面的油污、铁锈等；
- 2.6.防锈处理：用热浸镀锌法使产品长久保持不锈；
- 2.7.油漆：使用优质油漆使产品显示光彩。

3、刷漆：

- 1、先得除锈，要除的干净。用铁刷子除锈。
- 2、必须刷一遍防锈漆。
- 3、再选择可刷在金属上的油漆，找油工喷漆，这样漆膜会比较均匀，因为楼梯扶手外形不规则刷漆效果不理想。做油漆之前先打磨好，已经安装好的话屋里不要有灰尘，打扫干净点。

在欧美国家别墅中，铁艺庭院门是必不可少的建筑材料，但凡场所都会大张旗鼓表现，它直接反应了业主对艺术文化的追求程度。

在进入中国市场后，铝艺大门、铜艺大门大量涌出，虽然不及铁艺大门更有文化内涵，但其表面多姿多彩的颜色让很多业主青睐。

当然，对于别墅大门的喜爱，可谓青菜萝卜各有所爱，但真正从艺术文化角度出发，优质的铁艺大门更胜一筹，铁艺大门，而可悲的是真正能够称得上有内涵、有品味的铁艺大门作品却在减少，让很多设计师为之痛心。

下面让我们一起来看看众多设计师推荐的来源于世界各地的铁艺别墅大门。

AEGIS艾奎斯全球铁艺资源整合者，旨在通过“传承、正义、贡献、艺术”的核心价值献给“稀缺世家”。AEGIS艾奎斯携别墅入户门、庭院大门、楼梯、栏杆为世界别墅主提供精致服务。

铁艺大门-西安铁艺别墅大门-西安如云铁艺(诚信商家)由西安如云铁艺装饰有限公司提供。铁艺大门-西安铁艺别墅大门-西安如云铁艺(诚信商家)是西安如云铁艺装饰有限公司(www.xaryty.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。