

PMMA/MF001/南通丽阳 MF001代理日本三菱报价格物性 PMMA MF001日本三菱

产品名称	PMMA/MF001/南通丽阳 MF001代理日本三菱报价格物性 PMMA MF001日本三菱
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	15.80/千克
规格参数	品牌:日本 牌号:MF001 产地:PMMA
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

PMMA/MF001/南通丽阳 MF001代理日本三菱报价格物性 PMMA MF001日本三菱

PMMA/MF001/南通丽阳 日本三菱 MF001物性表

规格用途

规格级别高流动,通用 其它

其它外观颜色该料用途杂货, 家电, 照明备注说明具有出色的流动性, 适用于大型或薄型模塑品

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸水率 24hr ISO 620.3% 熔融指数 230, 37.3 NISO 1133 14g/10min 物理性能 雾度 3mm ISO 1478 20.3% 折射率 NISO 4891.49 比重 ISO 1183 1.19g/cm³ 全光线透射率 3mm ISO 13468-193% 机械性能 抗拉强度 1A/5 ISO 527-269MPa 伸长率 1A/5 ISO 527-25% 抗弯强度 ISO 1781 14MPa 拉伸弹性率 1A/1 ISO 527-23.2GPa IZOD 冲击强度 1A JIS K-7110 1.6kJ/m 悬臂梁式冲击强度 1eU 无槽口 JIS K-7111 20kJ/m 洛氏硬度 ISO 2039 92M scale 悬臂梁式冲击强度 1eA V槽口 JIS K-7111 1.2kJ/m 弯曲弹性模量 ISO 1783 2GPa 电气性能 表面电阻系数 JIS K-6911 >10¹⁰ 介电常数 60Hz JIS K-6911 3.7 介质衰耗因数 60Hz JIS K-6911 0.05 绝缘击穿强度 4kV/sec JIS K-6911 20MV/m 体积电阻系数 JIS K-6911 >10¹⁰ m 耐电弧性 JIS K-6911 没有痕迹 热性能 载荷挠曲温度 1.80MPa ISO 75-284 螺旋流动 厚薄 2mm, 230 三菱丽阳法 250mm 厚薄 2mm, 250 三菱丽阳法 370mm 线膨胀系数 JIS K-71976 × 10¹¹/ 维卡软化温度 50n ISO 30688 比热 JIS K-7123 1.5J/(g · °C) 热传递率 JIS A-141 20.2W/(m · °C)

我们的地址：昆山市陆家镇陆丰东路3号电话：013636561278联系手机：13636561278 期待您的咨询

所销售地区服务范围:天津市/上海市/重庆市/河北省/山西省/辽宁省/吉林省/黑龙江省/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/广东省/海南省/四川省/贵州省/云南省/陕西省/甘肃省/青海省/丽水/余姚/昆山/青浦/上海宝山/上海嘉定/乐清/台州/宁波/上海奉贤/常州/太仓/温州/苏州/泰州/台州/上海闵行/慈溪/成都/厦门/金华义乌/瑞安/南京/杭州/南通/上海金山/上海松江/嘉兴/嘉善/江苏无锡/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/青岛/德州/聊城/滨州安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳等全国各地供应，均可送货上门！