

# 一次性口罩杀菌设备公司

产品名称	一次性口罩杀菌设备公司
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途一次性口罩杀菌设备公司 用途:用途：口罩生产线杀菌用
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

一次性口罩杀菌设备公司公司是制造精密仪器仪表的企业，福意联（Fuyilian）注重技术的应用，以技术为先导，以型企业的态度提供的各类精密仪器仪表产品和服务。福意联（Fuyilian）经营的各类仪器仪表产品广泛应用于科研文教、农林、检验检疫、石油化工、生物工程。福意联公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联一次性口罩杀菌设备公司由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】采用干热高温杀菌方式使用，将物品置于柜中设定72℃，时间不少于60分钟。

1、用户根据口罩的规格;可选择不同的控制时间;进行杀菌，具有效率高、无死角、杀菌等特点。2、一次杀菌数量可以随时联系销售【微信号：fuyilian2018】杀菌数量可以随时联系销售

福意联公司自成立以来坚决以精美一次性口罩杀菌设备公司产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

### FYL-YS-431L产品参数及配置清单

【产品型号】FYL-YS-4311L

【产品形式】立式

【噪音】48dB(a)

【功率】200W

【电源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×537×1572mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架7个，5、钥匙2把

一次性口罩杀菌设备公司北京福意联有限公司是一家致力于恒温、冷藏设备研制与的企业。公司拥有一批强有力的精英和骨干。他们涉及产品的研制、生产和销售等各个工作岗位。公司产品均欧盟。在公司全体员工共同努力下，产品已经成功销往、澳大利亚、丹麦、俄罗斯、马来西亚、香港、台湾等地区。我们不仅仅新产品，更愿满足不同企业需求，为其量身定制、来样，服务于各地的客户，无论定单多少，我们都力求保质、保量、定时做好每一个定单。真诚期待您的来电，我们将有传奇式的服务等着您！

一次性口罩杀菌设备公司特点：空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试，并可使开门瞬间温度回升时间快。优良的温控系统：箱体内部3个温度传感器，保持箱体内部温度优良稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：优良的温度控制模块，温度控制精度 $\pm 1$ 。独特的制冷系统：采用无氟制冷剂，优良压缩机，静音；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。人性化设计：箱体采用结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱体底部四个万向脚轮，带自锁功能；上下点平均温度数字显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度 $1$ ；箱内照明系统使箱体内部一目了然；可调整钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗；配备后备电池、温度记录打印机；可选配存筐，使用方便。一次性口罩杀菌设备公司在您的信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更的服务，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。

一次性口罩杀菌设备公司

面临如下问题：1. 现行医疗大多未对出科病历档案进行终末处理。由于病案纸张材料的特殊性，各种物理和化学因素均易使其受损，医护人员在未掌握纸质档案材料的保护技术前，无法对其进行化学或物理的处理，留下了诸多交叉感染的隐患。2.

主管对病案必须达到的指标无明确要求。虽然出台了医疗病历管理规定，但是针对病案档案存储、保管、护养等环节尚无统一规范。感染控制管理对病案的终末基本限于检验单和传染病等特殊患者的病案资料，对普通运行病历和一般病案没有针对性的管理和检查。