

# 室内薄型钢结构防火涂料 禄迦防火 2020优选

产品名称	室内薄型钢结构防火涂料 禄迦防火 2020优选
公司名称	廊坊禄迦防火材料有限公司
价格	2799.00/吨
规格参数	型号:国标 包装:桶装 特色服务:售后技术指导
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	19932698119

## 产品详情

### 室内薄型钢结构防火涂料 禄迦防火 2020优选

薄型钢结构防火涂料特性：

- 1、易施工、无毒
- 2、涂层薄，防火性能\*
- 3、表面光洁、装饰效果好
- 4、涂膜耐老化性能优异、坚固耐久、可保持多年不粉化

薄型钢结构防火涂料施工工艺：

防火涂料涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和现行有关规范规定，应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。在涂装前，应将涂料充分搅拌均匀，如涂料过稠时可适量加水，稀释到宜涂装、不流淌即可。本产品适宜用喷涂方法进行涂装。在空气压力为0.4~0.6MPa的压力下用枪口直径为6~8mm的斗式喷枪均匀喷涂。遍的喷涂厚度以能遮盖住基层表面为宜，一般不超过1mm；在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装；从第二遍起可适当增加每遍的涂刷厚度，但以不流淌为宜。

薄型钢结构防火涂料注意事项：

施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5~45℃，相对湿度不宜大于90%，空气应流通。当构件表面有结露时，不宜施工。施工过程中，要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。喷涂作业时要注意喷涂方向一致，避免凹凸质感方向不一致，造成光感色差。本产品系水性防火涂料，因此涂层无

论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内，以避免雨淋。

包装及贮存：

1、包装：25kg/桶。

2、贮存：贮存在温度为5~45℃、通风、干燥的库房内，隔绝火源、远离热源体，防止冰冻或曝晒。保质期为24个月。

物流运输：

1、运费一般由采购商承担，具体联系客服

2、发货时间在采购商下单48小时之内

3、支持全国物流运输