

柴油机监测仪转速 水温 单表

产品名称	柴油机监测仪转速 水温 单表
公司名称	芜湖小金豆电子科技有限公司
价格	149.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区中国芜湖商品交易博览城K07#楼207室（申报承诺）（注册地址）
联系电话	15862503981

产品详情

一、概述：本

柴油机监测仪是集转速显示

，机油压力报警，水温报警三功能于一体的综合[仪器](#)

。该产品转速采用磁阻传感器，其质量和性能远远超过同类产品。二、主要技术数据：

- 1、电源；主流18V-45V
- 2、电流；不大于100MA
- 3、精度；误差不大于2%
- 4、显示转速；0-9999转/分
- 5、传感方式；磁钢传感
- 6、报警方式；低压力，高温度，声光报警

三、安装；柴油机监测是有传感器，磁钢，显示器，机油压力表和水温表五部分组成。

- 1、显示器应安装在驾驶室中适当的位置，其安装是利用支架上的螺丝孔固定。
 - 2、磁钢一般安装在柴油机飞轮上，并用胶水固定。
 - 3、传感器安装在磁钢附近，其目的是磁钢跟同柴油机转动一圈时，必须与传感器感应一次。
 - 4、传感器与磁钢感应距离由传感器上的二只调节螺母调节在0.5cm-1.5cm以内。
 - 5、拆下柴油机原配机油压力表和水温表，换上随机配送带触点机油压力表和水温表。
- 四、装配清单：
- 1、显示器一台
 - 2、传感器及支架各一只
 - 3、磁钢2块(其中一块作为备用)
 - 4、机油压力表，水温表各1只
 - 5、电源线1条
 - 6、传感器线1条（15米左右）