

230A汽油电焊发电一体机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 230A汽油电焊发电一体机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

230A汽油电焊发电一体机 大泽发电电焊机具有功率效率高、重量轻、体积小等优点。输出力比同一焊机高40%。电弧良好，电弧稳定，焊缝良好，油箱大。它可以工作很长一段时间。由于其体积小、操作简单、使用方便、速度快、焊接性强等优点，广泛应用于各个领域，别是对于高强度零件，实用性强，可立即对同一金属材料（也可连接不同的金属，仅采用不同的焊接方法）连接，热TE。焊接后，金属和母材的强度、密度相等，密封性好。广泛应用于氩弧焊，弧焊易电弧焊接，电弧稳定，焊接电流调节方便。大功率电焊机可应用于不同的电直径和焊接环境，使焊接控制越来越舒适。

产品型号：TOTO230A

电焊机参数

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径:2.0-5.0mm

空载电压:65V

负载持续%:100

发电机参数

额定输出:5KW

额定电压:220V

频率：50HZ

转速:3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积(L) :15L

机油容量:1.1L

整机参数

噪音db/7M 70-78

保护装置有

长宽高(mm) 770*550*570

净重(kg) 85/95

*仪表齐全，配传感器油表(带夜光灯)，可与油分离，减少腐蚀安全水箱，远离热源。

*通过相同的输出，在焊接轻发动机中，在实际意义上实现相同的输出，手工焊接到半自动焊接输出效果和完善的实现，完全满足长距离管道施工单位的要求。

*使用线材不仅具有较高的施工效率，而且易于调整，输出平稳，易于掌握。从长远来，这是管道的主流焊接方法。

*适用于各种焊条，可用于纤维素电、低氢电、氩弧焊等焊接。

具有良好的电弧效果，圆弧稳定，飞溅小，手感细腻光滑。