

HR-150MD触摸屏塑料洛氏硬度计

产品名称	HR-150MD触摸屏塑料洛氏硬度计
公司名称	嘉兴林威检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:THR-150DX-P
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇大舜村钮扣路94号
联系电话	13585798871

产品详情

HRS-150MD触摸屏数显洛氏硬度计

产品介绍：

HRS-150MD型触摸屏高精度数显洛氏硬度计，以新颖的大屏幕显示，菜单式结构，硬度值，自动计算，自动显示，硬度值修正及各种硬度值自动相互转换。壳体采用完美的浇铸翻砂成型工艺及特殊的孔面加工处理，严格保证了机器主孔的上下同心度，一刀式平面处理工艺保证了各平面的平整度。丝杆也采用了精细研磨工艺，保证了机器升降平稳无偏心，所以本机为特殊加工保证了整机的精度更高更稳定。其主要功能如下：1洛氏硬度标尺的选择，2塑料洛氏标尺的选择（特殊要求，按合同供货），3各硬度之间的硬度换算，4硬度测试结果打印输出，5具备自动储存功能及RS-232超级终端设置，具有良好的可靠性，可操作性和直观性。

适用范围：

适用于测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度，广泛应用于淬火钢、调质、退火钢，冷硬铸件，可锻铸件，硬质合金钢，铝合金，铜，轴承钢、等材料的硬度测量。

产品型号	HRS-150MD
读数精度	0.1度
重复精度	正负0.5度
初试验力	10kgf(98.07N)
试验力	60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N)
洛氏标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK

测试范围	HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115
保荷时间	0-60s
执行标准	GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程
转换标尺	表面洛式、布氏、维氏
硬度读取	大屏幕数字显示
数据输出	内置打印机 RS-232接口
试件大高度	200mm
压头-外壁距离	160mm
电源	AC220V+5%,50~60Hz
外形尺寸(mm)	520X240X720mm (
主机重量	约85Kg

附件：

名称	数量	名称	数量
金刚石洛式压头	1只	直径1.5875mm球压头	1只
硬度块 (HRC高低2块 HRB 1块)	3块	大、中、V型试台	各1只
砝码 (A、B、C)	各1只	防尘塑料罩	
产品使用说明书	1份	产品合格证	1份