

乳胶高速稳定性测试仪 浓度测定仪

产品名称	乳胶高速稳定性测试仪 浓度测定仪
公司名称	承德鼎盛试验机检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:浓度测定仪 品牌:鼎盛 型号:XR-14
公司地址	中国 河北 承德市 双桥头道沟
联系电话	86-03142275448 13131465338

产品详情

类型	浓度测定仪	品牌	鼎盛
型号	XR-14		

(1) 主要规格技术参数

搅拌盘的规格：

a、天然胶乳： b、合成胶乳：

直径：20.83 ± 0.03mm 直径：36.12 ± 0.03mm

厚：1.57 ± 0.05mm 厚: 1.58 ± 0.05mm

(2)胶乳容器：高100mm、内径58 ± 0.25mm、壁厚2.5mm

(3)搅拌盘底部距胶乳容器底部内表面距离13 ± 1mm

(4)转速范围：可在3000r/min—20000r/min之间任意设定(包括14000r/min)。

(5)搅拌轴再14000r/min转速下摆动不大于0.25mm。

(6)工作电压：220v ± 10% ， 电流5a。

(7)工作温度：10 ~ 40 。

(8)工作介质：ph值在1至14之间的合成胶乳或天然胶乳。

(9)工作时间：一般情况下，电机可正常工作。