

## 40kg玻璃棉保温毡

产品名称	40kg玻璃棉保温毡
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	名称:玻璃棉 功能:保温 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 40kg玻璃棉保温毡

#### 离心玻璃棉工艺流程

离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是，将各种原材料一定比例配成的混合料在熔化成玻璃液，玻璃液经由前炉铂金属板形成稳定的液流，再流以纺丝棉到达侧壁有小孔的高带旋转的离心机里。在离心力的作用下，玻璃液被甩成一次纤维。其后，在高速喷出的混合气体作用下，一次纤维牵拉成玻璃纤维，玻璃纤维在降落集棉网带的同时，喷洒粘结剂，再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品，0后压缩捆包，装箱包装入库。

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下借助外力吹制式甩成絮状细纤维纤维和纤维之间为立体交叉互相缠绕在一起呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料具有良好的绝热、吸声性能。

玻璃棉是将熔融玻璃纤维化形成棉状的材料化学成分属玻璃类是一种无机质纤维。

具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐饰、化学性能稳定

离心玻璃棉-玻璃棉板-离心玻璃棉管-(公司介绍)玻璃棉板是由超细的离心玻璃棉进行定量的特殊粘结剂添加之后，经过热固工序处理后具备一定硬度的板材制品。这种结构形式的板材无论在高低温环境中使用，均可以保持原本良好的保温隔热性能。玻璃棉板主要应用于高级建筑物的内墙隔间、天花吊顶以及铁皮风管的保温隔热作业，同时对于机房、播音室、电台工作是的吸音降噪具备良好的性能。玻璃棉制品使用独特的包装技术，进行压缩包装之后，其回弹率在92%以上，柔软的纤维状玻璃棉可以减少施工作业中对于施工人员肌肤的刺激，并且这种玻璃棉纤维细长，以最大限度的减少施工中所产生的飞絮。玻璃棉板相关参数：

