

承德鼎盛公司专业提供全自动界面张力仪

产品名称	承德鼎盛公司专业提供全自动界面张力仪
公司名称	承德鼎盛试验机检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鼎盛 型号:JYW-200 类型:液体界面张力的测定
公司地址	中国 河北 承德市 双桥头道沟
联系电话	86-03142275448 13131465338

产品详情

品牌	鼎盛	型号	JYW-200
类型	液体界面张力的测定	测量范围	0-199.9mN/m (N)
精度等级	1级	重量	23 (kg)

适合标准:jb/t9388-2002《界面张力仪技术条件》;sh/t1156-95《合成乳胶表面张力仪测定法》iso6295:1983《石油产品、矿物油、油对水界面张力仪的测定 圆环法》iso1409:1995《塑料、橡胶、聚合物分散体和乳胶表面张力仪的测定》gb/t6541-86《石油产品油对水界面张力仪测定(圆环法)》等效采用国际iso6295-1983制订

应用领域:广泛用于开发新型表面活性剂或混合型表面活性剂、润湿漆及颜料、稳定乳胶、开发药物及化妆品生产、油墨的流动特征、电镀池中的表面活性剂浓度、生物制剂用表面活性剂、油田用表面活性剂及教学等多种领域。

测量范围:0~199.9mn/m分辨率:0.01mn/m,软件调零且具峰值保持铂金环半径r9.55铂丝ro.3采用计算机控制,适用windows界面,具有人性化的操作界面,具有参数设定,试验曲线时实的显示,峰值保持,自动进行因子校正,得出实际张力值,试验结束自动停机。曲线和数据的保存、打印,历史曲线的调阅、打印,可在计算机界面上进行自动控制,具有中、英文试验报告(可根据用户选配计算机及打印机)。试验主机外形尺寸:240×430×350(mm)

jyw-200a全自动表、界面张力仪是jyw-200全自动表、界面张力仪换代产品,配备usb接口

采用单片机进行数据采样、数码显示;在面板上进行操作控制,升降台手动升降,结果自动显示;分辨率为:0.1mn/m;具有峰值保持功能;试验数据重复性好,精确度高等特点;测量范围:0~180 mn/m;示值相对误差不大于±1%;示值重复性误差不大于1%;外形尺寸:240×300×420(mm);电源:ac220v,50hz,1a

