

专业承接学校塑胶跑道，运动场，球场材料，包工包料

产品名称	专业承接学校塑胶跑道，运动场，球场材料，包工包料
公司名称	广州嘉华体育产业有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	嘉华体育:1型
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-13273（集群注册）（JM）（注册地址）
联系电话	15975328644

产品详情

塑胶跑道的主要成分是丙烯酸和高质量树脂，其材料类似于盛放食品的方便袋，符合环保型面层材料要求。塑胶跑道的原材料得到了国家塑胶行业协会的认证，对环境、人体无毒无害。且具有防紫外光、防磨损、防爆裂、抗老化、寿命长、容易保养、维修费用低等特点。

2、工艺说明：

嘉华体育塑胶跑道铺装施工工艺是采用三步施工法进行铺装的。首先在胶液中加入适量的橡胶粒，摊铺底胶厚度为8毫米，待其固化后，在上面再铺装厚度为2毫米的胶液，用人工均匀地撒上红颗粒，回收多余胶粒，最后在上面喷一层胶液。

3、产品说明

面层为PU颗粒或EPDM用国际田联认证的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，渗水的聚氨酯密封，下层采用机械施工缓冲底垫。符合专业田径运动员训练标准。

耐候型环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒

4、适用范围

各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区。全民健身路径，室内体育馆训练跑道，游乐场道路铺面

5施工要求

嘉华体育塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

- 1、坡度：横向 $<1\%$ (弯道 8% 、直道 5% 、半圆区 5%)，纵向 $<1\%$ ，跳高区 $<0.4\%$ ，表面应平坦光滑、排水畅通。
- 2、平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。
- 3、定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。
- 4、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间最好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。
- 5、强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。