

打深孔拉后溜千斤顶 QGEK1258580T1后溜千斤顶

产品名称	打深孔拉后溜千斤顶 QGEK1258580T1后溜千斤顶
公司名称	泰安市寸金机械设备有限公司
价格	650.00/根
规格参数	缸径:125 杆径:85 行程:800
公司地址	泰山区省庄镇南十里河东村
联系电话	0156-64433987 15621556430

产品详情

打深孔拉后溜千斤顶 QGEK1258580T1后溜千斤顶

郑煤机拉后溜千斤顶 125/85*800拉后溜千斤顶 掩护式液压支架拉后溜千斤顶

一、拉后溜千斤顶功能以及作用

拉后溜千斤顶是双作用液压缸，它的作用是拉动支架后部运输机，缸体通过十字头与底座一侧连接，活塞杆通过十字头及链环与后部运输机溜槽相连接。

二、拉后溜千斤顶的使用位置：

拉后溜千斤顶在放顶煤支架底座两边。

三、拉后溜千斤顶的工作原理

拉后溜千斤顶在使用时操作千斤顶操纵阀，使高压液体通过液压支架操纵阀组、胶管和接头座导入到千斤顶的下腔（也就是活塞腔），使活塞杆伸出来。千斤顶回缩时，操作千斤顶操纵阀，使高压液体通过液压支架操纵阀组、胶管和接头座导入到千斤顶的上腔（也就是活塞杆腔），使活塞杆在工作液体的作用下回缩。

以125/85*800拉后溜千斤顶为例

缸径/活塞杆径：125/85mm

行程：800mm

工作压力：31.4MPa

推力：385KN

拉力：207KN

上下腔口径：2- 18 (2-M16*1.5-6H)

销子孔： 42mm

安装距：1253-2053mm