双面夹筋铝箔酚醛复合保温板

产品名称	双面夹筋铝箔酚醛复合保温板	
公司名称	江阴纽恒通风材料有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区雪海路4号(注册 地址)	
联系电话	13906166343	

产品详情

产品描述:双面夹筋铝箔酚醛复合保温板由双面铝箔酚醛复合保温板的升级产品,其结构为:两面采用防腐夹筋铝箔,外表抗氧化、耐腐蚀,中间保温层采用超低导热系数的酚醛泡沫,是认可的风管产品。

产品规格:长(900MM—6000MM)*宽1200MM*厚(10MM-130MM)

根据客户的要求可定制各种长度和厚度的板材。 技术指标

序号	检验项目	技术指标	实测值
1	密度	55kg/m3	62.5kg/m3
2	芯材导热系数	0.030W/(MK) (平均温度为25)	0.026W/(MK)
3	180°剥离强度	0.15N/mm	0.68N/mm
4	压缩强度	0.15 M pa	0.16Mpa
5	弯曲强度	1.1Mpa	1.2Mpa
6	尺寸稳定性	2% (70 ± 2 , 48h)	0.5%
7	甲醛释放量	1.5Mg/L	0.6Mg/L
8	燃烧性能	BS476-6火焰传播指数测试	I 12 i1 6
			i2 6 i3 6
		BS476-7火焰蔓延等级测试	Class1
		Class0等级证书	此产品达到