

# 娄底玻璃钢污水提升设备

产品名称	娄底玻璃钢污水提升设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露  
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）  
电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求  
< 0.5g振动频率10HZ-50HZ振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或性尘埃（用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽）娄底玻璃钢污水提升设备 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体。使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。  
检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。玻璃钢污水提升设备  
娄底玻璃钢污水提升设备 玻璃钢污水提升泵站工作温度宜为-20 -40 ，外壳采用玻璃钢或高密度聚，内部管道和附件采用不锈钢等耐腐蚀材料；输送介质温度0 -40 ，pH值宜为4——10，输送介质的大颗粒直径小于所配水泵的口径；  
一体化预制泵站底板应采用钢筋混凝土结构，底座和底板应牢固连接。井筒直径大于3m的泵站，宜采用钢筋和二次灌浆与泵站底底座连接；  
地理污水泵站配备潜水泵，在设计范围内无振动和汽蚀现象，水泵宜配套电机冷却系统；  
玻璃钢污水提升设备 “过去，防、工、核能、航天技术是新材料发展的主要驱动力。目前，以新材料为支撑的新兴产业如电子信息、智能制造、绿色能源等正在快速发展。产品开发周期日益缩短，石墨烯、3D打印材料、超导等领域的技术创新持续带来新的技术创新正逐步实现产业化。”业内分析师马睿文马睿文说。“十三五”布局三大方向当前，新一轮产业变革蓄势待发，新材料产业作为制造业发展的基础，关乎“制造”的品质。特别是前沿新材料领域，往往能够成为催生新产业发展的领域。