

提供液压装卸平台规格及尺寸

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 提供液压装卸平台规格及尺寸 |
| 公司名称 | 苏州沃太物流设施有限公司 |
| 价格 | 18000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址） |
| 联系电话 | 17887216245 |

产品详情

提供液压装卸平台规格及尺寸

品牌：沃太VOTAL

我们提供液压装卸平台，以配合我们的沃太VOTAL装卸平台产品系列。

选择正确的装卸平台时，重要的是首先确定底座上方和下方的高度差，以及所需的装卸平台的宽度和容量

该产品仅供货，交付和安装，价格适用。可根据要求提供服务合同。

装卸平台的优势：

装卸平台自身面积比较小，加之固定在货台内部，不工作时主板与地面齐平没有障碍物，非常节省空间，操作运行安全方便，装卸平台的升降工作角度完全按照叉车爬坡角度范围内设计，保证叉车装卸货物爬坡不吃力。

产品规格

包括一个低压液压系统，便于操作和维护。

液压系统内置安全挡块，可在发生电源故障时将装卸平台锁定到位。

标准装置额定重量为6,000千克。其他能力可用。

平台和唇缘由高强度钢制成，带有防滑Durbar表面。

当装载和卸载时，平台和唇部跟随车辆的运动。

电气设备由0.7kW / 380-420V电机三相50Hz电源供电。

工作温度在-30 ° C至50 ° C之间

当不使用装卸平台时，唇部保护器可防止未经授权的进入（见图5）。

可伸缩滑动板作为标准配置，充当精通脚趾护板（见图1）。

包括一个不可拆卸的维护杆，一个组合泵和油箱和底座保险杠。

尺寸：2000 x 2500。

框架设计：坑式或悬挂式框架设计。

唇部设计：400毫米的铰链唇缘 - 一体式唇部，5度曲率，适合在码头上方装载。

负载能力：6000 Kg单轴负载提升能力 - 负载能力严格按照英国标准的船坞水平仪BS EN 1398。

颜色 - RAL：经过工厂处理，涂底漆并涂上两层RAL 3000硬珐琅面漆。

电缆长度：8000mm（标准）。

操作参数：底座上方/下方 - 300mm。

其他：其他尺寸和设计可根据要求提供POA。