

网旗WQA1513千兆双频入墙AP

产品名称	网旗WQA1513千兆双频入墙AP
公司名称	河北宏昌网络科技有限公司
价格	950.00/台
规格参数	网旗云科:国标POE供电AP
公司地址	石家庄新华区新华路以北清真寺街以东华泰家园10-1023号（注册地址）
联系电话	13832342353 15303318593

产品详情

WQA1513可提供2.4G和5.8GHz双频无线服务。

1：支持智能信道分析、自动优信道选择，并发速率高可达1200 Mbps.；2：本产品支持网关、AP等模式，可为用户提供多种组网方式，使用户应用场景更加广泛；款高性能、高速率

产品型号

WQA1513

CPU

QCA9563 + QCA9886 +QCA8337

Flash

16M

DDR

128M

2.4G工作频段

2.4GHz – 2.484GHz

2.4G WIFI传输协议

802.11b / g / n

5G工作频段

5.150GHz ~ 5.850GHz

5G WIFI传输协议

802.11a / n / ac

SSID隐藏

支持

高速率

1200Mbps

大支持无线接入

100+

2.4G无线功率

802.11b

11M

$17 \pm 2\text{dBm}$

1M

$19 \pm 2\text{dBm}$

802.11g

54M

$16 \pm 2\text{dBm}$

6M

$18 \pm 2\text{dBm}$

802.11n HT20

MCS7

$15 \pm 2\text{dBm}$

MCS0

802.11n HT40

14 ± 2dBm

5G无线功率

802.11a

802.11ac HT80

MCS9

13 ± 2dBm

2.4G接收灵敏度

-85dBm

-94dBm

-72dBm

-90dBm

-70dBm

-88dBm

-68dBm

-86dBm

5G接收灵敏度

-74dBm

802.11n HT20

MCS0 .

-58dBm

-80dBm

2.4G EVM

802.11b_11M: -10dB ; 802.11g_54M: -25 dB ; 802.11n_MCS7: -28 dB

5G EVM

802.11a_54M: -25 dB ; 802.11n_MCS7: -28 dB ; 802.11ac_MCS9: -32 dB

频偏 (ppm)

± 20ppm

接口 (LAN)

2个10/100/1000M 自适应LAN口

接口 (WAN)

1个10/100/1000M 自适应WAN口

接口 (RJ11)

1个RJ11电话线接口

状态指示灯

WAN灯 × 1 ; ,LAN灯 × 2 ; SYS灯

大功耗

< 8W

产品尺寸

86MM × 86MM × 35MM

工作环境

正常工作温度:-20 ° C to 55 ° C ;

极限工作温度 : -30 ° C to 55 ° C ;

存贮温度: -40 ° C to 70 ° C ;

湿度 : 5% ~ 95% (无凝结)