

华视100UC身份阅读器CVR-100UC读卡器

产品名称	华视100UC身份阅读器CVR-100UC读卡器
公司名称	广东东控智能科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:东控智能 长X宽X高:190 × 125.5 × 40 重量:0.37kg
公司地址	广州市黄埔区港湾路68号513房（仅限办公用途）
联系电话	13312805572

产品详情

台式居民身份阅读机具CVR-100UC身份读卡器

产品介绍：此款机型是我公司专为第二代居民身份研制开发的台式身份验证器，拥有自主知识产权，该款机型采用USB/RS232接口可选，采用国际上ISO 14443 TYPE B 非接触IC卡阅读技术，通过内嵌的专用安全控制模块（SAM），将芯片内的个人信息资料读出并将此信息上传至计算机，是华视公司台式二代证专用阅读器的系列产品之一。

使用方便：本设备为二代证验证器，符合ISO 14443 Type B标准，采用无线传输方式，将身份内个人信息资料读出，并可导入用户工作系统，极大地提高效率。

认证准确：可以通过随机解码软件，将身份内的数字压缩相片还原成可视相片，进行"人证同一性"认定。

应用广泛：该设备简洁大方,体积小,操作简便,可灵活应用于政法、民政、银行、宾馆、邮局、证券等场所进行身份核验。

扩展灵活：提供开放的应用程序接口（API），供用户进行应用开发,支持C#/C++/DELPHI/VB/VC/JAVA等开发平台。

规格参数 读卡系统射频技术符合ISO14443 Type B标准,以及《GA 450-2003台式居民身份阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003台式居民身份阅读器通用技术要求号修改单(草案)》保密模块身份核查系统专用

模块阅读时间< 1S

读卡距离0~50mm

工作频率13.56MHz \pm 7kHz

天线能量输出天线表面

电磁场强度 (Hmax) 7.5A/m rms ;

天线表面法线方向5cm处

电磁场强度 (Hmin) 1.5A/m rms ;

接口CVR-100DRS232-C接口CVR-100UC

符合USB2.0标准开发套件

应用平台WIN98/2000/XP/Win7/NT/UNIX/LINUX/Android

开发工具API支持C#/C++/DELPHI/VB/VC/JAVA等

电源系统CVR100UCUSB 5V

供电CVR100DDC 9V/1A

工作环境工作温度0 ~50

贮运温度-40 ~ 60

相对湿度< 90%贮运

相对湿度20% ~ 93%

大气压力60 kPa ~ 110 kPa

平均无故障工作时间 (MTBF) 不小于5000