

# 烘箱 佳士诚 间歇式

产品名称	烘箱 佳士诚 间歇式
公司名称	郴州佳士诚机械设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:佳士诚 型号:CT,CT-C 操作方式:间歇式
公司地址	中国 湖南 郴州市 郴州市下湄桥洞坑湖村龙女大道
联系电话	86-7357550009 13574550100

## 产品详情

品牌	佳士诚	型号	CT,CT-C
操作方式	间歇式	适用物料	多种可用

热风循环烘箱是国内首创产品，经我公司精心设计，不断更新，达到国际一流先进水平，该设备是一种箱体式，并可装拆，分为ct型（离心风机）ct-c（轴流风机）的系列产品，它是利用蒸气和电为热源，通过加热器加热，大量热风在箱内进行了热风循环，经过不断新风补充从进风口进入箱体，然后不断从排湿口排出，这样增加了传热效果，使箱内物料水分逐渐减少。我公司生产的烘箱配用低噪音、耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3 - 7%提高到目前的35 - 40%，最高热效率可达70%。该设备1990年由国家医药管理局发布了行业标准，同一型号为rxh。

热风循环烘箱是一种适用面宽的盘架式间歇通用干燥设备，广泛的应用于制药、化工、食品、轻工等工业原料或产品的除湿。例如：原料药、中药饮片、粉剂、冲剂、生药、药品包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、食品、塑料树脂、电器元件、纸张、皮革、羊毛、盐类，催化剂等物料的干燥。

大部分热风在箱内循环，热效率高。节约能源。

利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。

整机噪音小，运转平衡，温度自控，安装维持方便。

适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

加热热源蒸气、电、远红外蒸气两用，供用户选择使用温度：蒸气加热50 ~ 140 ，最高150 用电，远红外温度50 ~ 350 备用自控系统和电脑控制系统供用户选择常用蒸气压力0.02 ~ 0.8mpa(0.02 ~ 8kg/cm<sup>2</sup>)配用电加热按照i型计算15kw，实用5 ~ 8kw / h特殊要求在定货时间时表明非标烘箱价格面议使用温度大于140 或小于60 ，要在定货时注明本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换烘盘尺寸：640 × 460 × 45

ct- 型号烘箱示意图

ct- 型号烘箱示意图

ct- 型号烘箱示意图

ct- 型号烘箱示意图

ct-c-o型号烘箱示意图

ct-c- 型号烘箱示意图

ct-c- 型号烘箱示意图

ct-c- 型号烘箱示意图

ct-c- 型号烘箱示意图

定制烘车