

统一蓄电池N150加液12V150AH船舶专用

产品名称	统一蓄电池N150加液12V150AH船舶专用
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:统一 型号:N150 规格:12V150AH
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

产品详情

统一蓄电池N150加液12V150AH船舶专用

富液式启动铅酸蓄电池，当电池超越一定视点内部电解液液面超越注液孔沿口就会发生渗漏，渗漏电解液不但会腐蚀车辆，发生安全隐患。本发明专利技术特征在于：所述的注液口上设有防溢流组件，所述的防溢流组件包括防溢流管、设于防溢流管上部的防爆滤酸片、坐落防爆滤酸片上方的通风小盖，坐落防溢流管下部的密封垫，所述的通风小盖中部设有排气孔，防溢流管内腔构成容液腔，防溢流管下部设衔接部，衔接部与上盖的注液口相连，所述的密封垫坐落防溢流管与上盖之间。轿车起动型双极耳蓄电池，由电池外壳、弹性垫片、隔墙、穿壁焊、正汇流排、正极板、负极板、负汇流排、正接线端子、负接线端子组成，其特征是电池外壳设置为长方体形，电池外壳的内部沿横向均匀设置隔墙，隔墙的上部设置穿壁焊，电池外壳的内侧和隔墙的两侧设置弹性垫片，相邻弹性垫片的空间方位上距离设置正极板与负极板，正极板的上端设置正汇流排，负极板的上端设置负汇流排，电池外壳的一端设置正接线端子，电池外壳的另一端设置负接线端子 蓄电池充电注意事项 1、通常充电时，咱们需求将蓄电池孔盖翻开，同时确保室内良好的通风作用，这样能够防止由于很多气体冲出而形成伤害。 2、充电过程中，蓄电池应该远离易燃易爆之物。车主在充电时最好不要抽烟，而且不要在油品或易燃物品周围充电。 3、充电时，首先需求把充电器正极与电池的正极对接，负极对接负极，再接通充电机电源，否则简单引起爆破状况的呈现。 4、充电过程中，要特别注意关于蓄电池温度的检查，排除蓄电池过热的状况。如果呈现温度过热的状况，则需求立即停止充电，及时对蓄电池进行处理或替换。 5、充电机通常运用380v的电源，咱们在对电源进行移动，对接时一定要特别当心。

电瓶常识 A.怎样辨别电瓶质量，1.看外壳。比较精美，没有毛边，电瓶两侧有网状的骨架。2.看级柱。假如用过的话会有划痕，这是判别点评是否用过直接的办法。 B.电瓶的分量基本上代表铅的含量，越重的电瓶铅含量越高。电瓶的价格是由铅的含量决定的，铅的价值占整个电瓶价值的70。同样的类型，分量重的说明铅的含量比较高，电瓶的寿数就会比较长 C.不同类型的电瓶，电压是相同的，储电容量不相同。在相同负荷的情况下，输出电流是相同的，仅仅继续放电的时间不相同，容量10左右的差别，对车以及车灯的使用是没有任何影响的。 D.常常在市区行进，不常跑高速，主张每半年充一次电（完全充满为止），电瓶至少可以正常用2年左右（保养好的话可以用3-4年）。

E.电瓶损害的季节常常发生在夏日和冬季。夏日汽车在使用空调时消耗的电力比较大，长时间怠速工作会导致电瓶深度放电，即使再充满电，也达不到电瓶100的电力，会影响电瓶的寿数。冬季，因为气温较低，电瓶产生化学反应比较慢，放电速度快，充电速度慢，假如频繁发动再加上常常怠速工作，会导致电瓶始终冲不满电，会使电瓶的寿数缩短。

F.自己更换电瓶时，先拆负极，再拆正极，设备时，先按正极，再按负极。

G.避免电瓶极柱氧化，可在上面摸一些润滑油脂。蓄电池是一种将化学能转换成电能的设备叫化学电池，一般简称为电池。电池放电后，能够用充电的方法使内部活性物质再生——把电能储存为化学能；需要放电时再次把化学能转换为电能。蓄电池现在使用的十分广泛，蓄电池发动夹在蓄电池的使用过程中是一种常见的工具，现因为蓄电池发动夹巨细齿相互顶在一同，很简单在使用时身体接触到巨细齿，然后产生潜在触电风险。网购客户须知网购蓄电池注意事项，蓄电池在物流运输中属于风险品，液体类蓄电池内部存有电解液，俗称稀硫酸，具有腐蚀性，快递公司及部分物流公司不予受理，因而数量少的客户，在普通价的运费上货运公司很难送货上门，只能到当地货运物流公司自提，如客户确需送货上门请与我们联系洽谈！