

哪些问题会引起硅PU球场材料起泡呢?德朝体育

产品名称	哪些问题会引起硅PU球场材料起泡呢?德朝体育
公司名称	广东德朝体育设施有限公司
价格	69.90/平方
规格参数	
公司地址	东莞市石排大道中299号富港大厦9楼913
联系电话	13929440966

产品详情

硅PU球场材料经常这些年的发展，技术已经十分成熟，性能极大提高，使用出问题的概率大大降低。但如果不主要产品的使用条件，不按照工艺流程施工，将有很高的出问题可能。

那么，哪些问题会引起[硅PU球场材料](#)起泡呢?

先是地基：地基是整个球场的基础，是塑胶面层的支撑。对于地基的要求是坚硬、无裂缝，能有效承载负荷，提供足够强度附着力。如果地基裂缝超过2mm，将直接拉破面层塑胶。因此，对于老场地必须进行填缝处理，新场地如果出现裂缝将不适合施工，毕竟新场地沉降是一个缓慢漫长的过程，缝隙一直在扩大，填缝处理也只能缓解一时的问题。因此，对于新建的球场，地基一定要处理好，基层夯实、混凝土打足厚度。同时应该注意水泥的标号足够，保养到位，避开冷冻天和夏期施工，确保表面不跑沙。所有硅PU球场施工都必须保证地基干燥无水汽，否则起泡的几率相当高。球场一定要有合适的排水沟，确保地下水不淤积上渗。尤其是山谷场地，水汽特重。施工前可以用塑胶薄膜覆盖地面，四周密封盖严，实验24小时，如果出现较多水珠则不能施工。

其次是材料：现在 [硅PU球场材料](#) 供应商参差不齐，性能各异。选择不同厂家的材料，施工工艺截然不同，施工时必须严格根据厂家工艺文件施工，不得根据经验来。有些材料要求分多次刮，就必须根据要求，每次厚度都要小于规定值;有些可以一次刮完，这些都必须询问清楚再施工。有些要求加水，有些不要求加。加水的量也必须根据要求加，尽量做到每桶加量相同。

还有人为原因：施工前必须保证场地干净，无虚附物，无油渍。缝隙V开口打磨，单独填缝。施工前明确施工条件，一一对照，不可贪图赶工乱施工。添加剂严格按照比例放，观测地面湿度、温度等是否满足施工条件。材料搅拌时间确保足够，不可偷工。

[硅PU球场材料](#)

作为一种体育设施场地地面材料，有良好的缓冲性和延展性，施工简单，抗老化性优秀，施工后化学性能稳定，不易产生气泡等优点。但在实际施工中总会出现很多起泡的现象，给场地性能带来较大负面影响，造成不必要的经济损失。

