

KHF可控硅电解整流器 万拓

产品名称	KHF可控硅电解整流器 万拓
公司名称	绍兴市万拓电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:万拓 型号:KHF
公司地址	绍兴市柯桥区滨海工业区机电路
联系电话	86 0575 88156377 057588156377

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	万拓
型号	KHF	应用范围	电解
整流元件	可控硅/晶闸管	功率特性	大功率
频率特性	低频	交流输入电压	380 (V)
直流输出电压	0-300 (V)	直流输出电流	0-50000 (A)
正向峰值电压	12 (V)	反向重复峰值电压	12 (V)
反向重复峰值电流	12 (mA)	绝缘电压	12 (V)
工作结温	65 ()	效率	95 (%)

产品用途

主要用于铝、镁、锌、铜、铅、锰等有色金属电解；食盐水、钾盐电解制烧碱；铜箔；黄金、白银贵金属冶炼；钕铁硼等稀土冶炼；硬质合金、金刚石冶炼；氯酸钾、高氯酸钾；过硫酸钾；过硫酸铵；电解水制氢；污水、废水处理；耐火材料电加热；碳素厂、石墨化炉；直流电弧炉供电和碳化硅生产等负载性质类似的其他用途。

产品性能

引进日本先进控制技术，过流、过压、缺相、超温等保护功能完备，产品性能可靠，使用寿命长；

变压器经科学设计制造，铁芯采用“武钢w470”优质冷轧无趋向硅钢片，比一般可控硅整流器省电10%-15%；

具有过流、过压、短路、缺相等保护功能；

可根据需要加装定时功能和安培小时计及rs485接口或4-20ma、0-20ma，0-5v标准信号接口。

冷却方式

强迫风冷或循环水冷

产品规格

输出交流电流：0-50000a；

输出交流电压：0-50v、100v、300v等任选。