

圣能蓄电池VRB17-12 12V17AH船舶专用

产品名称	圣能蓄电池VRB17-12 12V17AH船舶专用
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:圣能蓄电池 型号:VRB17-12 参数:12V17AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

圣能蓄电池VRB17-12 12V17AH船舶专用

我司所售的圣能蓄电池保证是原厂原装正品，假一罚十，签订合同，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！我们的服务承诺：本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池，质保三年，签署合同书，（用在太阳能质保一年，用在UPS电源质保三年；非人为情况下）

圣能蓄电池 产品特点 维护简单

高达98%以上的氧复合效率，保证电解液不会损失，在它的整个寿命过程中无须加水或更换电解液。

圣能蓄电池安全性能优越

极柱和外壳采用特殊的密封设计，无任何电解液泄漏。采用品质稳定的进口安全阀，动作可靠，重现性良好，绝无外部气体进入，适时释放出过量的压力

圣能蓄电池长寿命、高容量、优越的抗过放电能力

采用特殊的六元合金板栅，先进的专利技术极板设计，严格控制的装配压力，充分保证圣能（赛普）电池长达15年的设计使用寿命，故电池血循环性能卓越，高深放电恢复性强，能量密度更高。

极低的自放电率 采用高品技的原材料和严格的工序控制，把自放电控制在最小。安装方便

电解液被吸附于特殊的隔板中，不流动防涌出，可任意放置。

圣能蓄电使用寿命

在环境温度为25℃时，大密系列电池设计使用寿命为15年，中密为7年，小密系列为5年。当环境温度不为25℃，大约温度每升高10℃，浮充使用寿命将减少50%。

产品特性本产品按日本JISC工产业标准设计制造，产品在使用前无需加水，用户只需安装正确即可使用。本产品具有无酸液泄漏、电阻小、耐震、动性好、抗过放电恢复能力强，自放电小，寿命长，适用高倍率放电等特点。（1）使用之前请务必详细阅读本说明书，以保证正确安装使用（2）

本说明在安装结束，务必交给用户开箱与检查 开箱时应当例行检查以下内容： 1.

每箱电池有“安装使用维护保养说明书”一份“合格证”一份。 2.

检查是否有外壳破裂、酸液渗漏现象。3.端电压检测发现异常情况立即与电池经销商联系安全事项 请勿自行拆修分解或改造，否则电池内部的硫酸，铅将对人和环境造成伤害。 切勿将电池或电池组的正负极短路，否则会造成电击，火灾或故障。 请牢固地连接好端子螺栓部分，如有松动则会成为火灾的原因。 请勿使其沾染油，水或其它化学药品，否则成为电击、火灾、以及故障等原因。 安装连接时务必切断主电源，带电安装会出现电击的危险。 请勿连接到额定电源以外的电源上，否则会成为火灾以及故障的原因。 请勿将电池直接当做交流电源来使用，否则将会成为火灾故障、损坏的原因。（要把电池作为交流供电，必须通过专门设备如UPS） 勿将电池靠近火源、热源或投入火中，以免引起爆炸

如今,一种机架式的模块化UPS也正在或即将悄悄地引起一种这样的变革。

按标准化模式生产的UPS

机架式模块化UPS相对于传统立式(塔式)结构UPS而言，能够安装在标准机柜中，节省占地面积与空间，便于安装、使用及维护，能够使用较短的功率连接电缆。通过减少关键设备与负载之间的故障点，模块化UPS可提高整个系统的可用性。

从设计和工作的原理方面来讲的，模块化UPS包括整流器、逆变器,有些还包括静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板等。模块化最大的优点是能够提高系统的可靠性和可用性，任何一个模块出现故障并不会影响其他模块的正常工作，而且可通过热插拔特性缩短系统的安装和修复时间。

除此之外，模块化UPS能够给用户带来更好的可扩展性，这也为用户的投资起到了很好的保护作用。

和集装箱在工厂就开始装货的道理一样，机架式模块化UPS的安装调试也是在工厂就开始了。以标准化的模块为基础的UPS，在产品的设计、生产、制造过程中，可以制定统一的标准，让整套系统中的所有部件都能发挥出最佳性能，同时也可避免因兼容问题而出现的系统故障。

机架式模块化UPS可以根据当前的业务需求进行配置，并且能在以后添加更多模块。这种系统的优化能力显著降低了总拥有成本。