

# 智能照明模块 智能家具照明时控模块 路灯照明模块4路16A控制模块

产品名称	智能照明模块 智能家具照明时控模块 路灯照明模块4路16A控制模块
公司名称	乐清市阳锦电力设备有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:阳锦 型号:YJZM-0416 回路:4回路
公司地址	柳市镇大星新村金龙控股对面
联系电话	15057519554 15067726464

## 产品详情

乐清市阳锦电力设备有限公司成立于2013年，公司位于享有“中国电气之都”的乐清市柳市镇，北靠风景秀丽雁荡山，紧靠甬台高速公路104国道和七里港码头，水陆交通十分便利。乐清市阳锦电力设备有限公司是一家具有现代化生产设备的企业，自成立以来就一直秉承“诚信经营、质量至上”的理念，公司主要从事于各种高低压电力产品的生产和销售，产品的质量和价格都获得了广大内外客户的好评，是一家高低压电力产品专业化的企业，获得了“国家电力公司推荐企业”名称，公司拥有雄厚的技术力量，用完整的质量管理体系，实行严格的科学管理，企业已通过iso900国际质量体系的认证和sgs，产品严格执行国家标准。公司主营产品：双电源自动转换开关 自负式过欠压 智能照明控制模块 CPS控制与保护开关、浪涌保护器、真空断路器、稳压器、低压断路器dw45 dw15 dw17 dz20 熔断器、隔离开关、行程开关、信号灯、按钮等等... 乐清市阳锦电力设备有限公司一方面坚持“诚信为本、品质至上”的原则与广大客户进行生意往来，另一方面，通过开发新的电力项目不断壮大公司的经营规模，强化公司在国内同行业内的领先地位。

智能照明模块特点：

- 1.6回路输出控制，每回路过电流16A，独立操作每回路功能开关。
- 2.端子接口接2.5线，直线直出直入，无需拐弯和转线。
- 3.通讯和电源接口使用插接式端子。
- 4.智能照明模块的CPU芯片使用国外进口。
- 5.智能照明模块面板上有6个手动按钮，手动操作回路功能

6.模块安装接线大小与正泰1P漏电开关6个一样，节点接线一样。

7.智能照明模块内置有Y-BUS接口，模块通讯使用CAN通讯方式。

## 功能配置

### 编辑

工作电压：AC 12V(交直流两用)

负载能力： 16A每路

工作温度：-45 ~70

掉电维持：>10年

功率损耗： 1.2W

控制回路：6回路接点16A

消防功能：消防1路，常开点。 [1]

## 工作方式

### 按键完成自动运行。

面板操作：多个智能照明模块使用面板控制，面板设置模块站号后，有32种场景模式操作。

系统操作：楼宇中的智能照明模块串联接到终端，使用羿力照明系统操作。

## 用途效果

### 编辑

#### 1.智能照明模块的时控控制

智能照明模块在系统中设定开灯关灯时间，在到达设定好的时间后，自动开灯及关灯，时控控制在系统精确到每回路设定不同的开灯关灯时间，时间设定范围精确到每秒为单位。

#### 2.智能照明模块自动控制

选择自动控制必须在智能照明模块或系统上勾上自动功能，在时控控制的时间设定好之后，勾上自动控制功能，在到达设定的时间自动开灯关灯，每天自动循环，在节日中可选择某天不用循环，取消选择的节日自动开灯关灯功能。

### 3.消防功能

在楼宇电控中出现火灾时，消防功能会通过消防感应器感应到火灾，自动关闭电源，防止电线失火。

### 4.智能照明模块在系统控制

必须把楼宇中的所有智能照明模块通讯接口用双绞屏蔽线连接到系统终端里，终端安装照明系统，整个楼宇照明系统就完成，把终端安装控制室内，在控制室控制整个大楼已经安装智能照明模块的电控部。

[1]

### 模块安装尺寸

#### 编辑

- 1、照明箱安装方式：4位、6位、8位、10位、12位、18位、24位
- 2、成套箱安装尺寸：108\*92\*45或1P漏电开关6个的尺寸安装位标准
- 3、导轨式：与漏电断路器一样，安装在导轨上

我们的地址：柳市镇大星新村金龙控股对面电话：15057519554联系手机：15067726464 期待您的咨询