SUPEV蓄电池VRB38-12 12V38AH不间断电源

产品名称	SUPEV蓄电池VRB38-12 12V38AH不间断电源
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:SUPEV蓄电池 型号:VRB38-12 参数:12V38AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

SUPEV蓄电池VRB38-12 12V38AH不间断电源

“ 圣能 ”（赛普）电池是由美国圣能科技有限公司指定大陆生产基地——福建省晋江市万安蓄电池有限公司公司生产。2000年12月通过ISO9002国际质量体系认证。2001年3月我们通过电力部安全设备认证。2001年8月我们通过中国信息产业部邮电设备入网认证。2002年5月我们通过国家商检出口质认证。2002年7月我们进行欧洲CE认证。2002年11月我们进行美国UL认证。

我们致力于质量求生存，用最合理的价格，最快的供货周期，最细致的服务求发展，保证客户满意达到100%，希望通过我们与客户的紧密配合和共同努力携手共进。

一流蓄电池产品、合理的蓄电池产品报价、快捷蓄电池产品售后维修服务、为您打造一站式的服务享受！我公司销售蓄电池产品的一些技术参数；如需详细了解请通过以上的联系方式联系我；我们公司还设有经验丰富的工程师团队；对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。欢迎致电，我们将热诚为你服务！科华公司是集研发、生产、销售和服务于一体的专业电源厂商，是“ 国家火炬计划项目 ”的承担者，是国家科技部认定的“ 重点高新技术企业 ”，公司建立了以ISO9001国际质量管理为基础的规模化生产体系，在UPS电源、直流电源模块、逆变器、蓄电池等领域处于领先地位，已成为国内最具规模的现代化电源产品制造商之一。

一、循环充放模式1
如果设备连接到电源上，充电饱和后就离开电源由电池供电，这种情况下就应当选择循环充放电方式。2循环充电时充电机器提供的最高电压应有限制：2V电池的充电电压为：2.35V-2.45V；6V电池的充电电压为：7.05-7.35V；12V电池的充电电压为：14.1-14.7V。充电最大电流不大于额定容量值的25%A。3
充电饱和时应立即停止充电，否则电池就会损伤或损坏。4 充电时，电池不可倒置。5循环使用的寿命取决于每次放电的深度，每次循环时放电的深度越大，电池可循环的次数就越少。二、浮充充电模式1 如果设备总是与电源连接，且处于充电状态，只是外电源停止时，由电池供电，这种情况下应当选择浮充

充电模式。2 浮充充电机器的最高充电电压应严格控制：25℃时的浮充电压每单体为：2.26-2.30V，最大充电电流不大于额定容量值的25%A。3
浮充使用寿命主要受浮充电压和环境温度影响，浮充电压越高，寿命就越短。

由于网页资源有限，具体电池型号、参数、价格咨询请致电。另外我们还为客户提供技术咨询服务，说出您的负载、延时时间等，我们会有专业的工程师为您提供ups电源、电池解决方案，让您真正的后顾无忧！

传统的UPS 一谈到“ UPS ”,人们通常想到的就是交流不间断供电系统(ACUPS)。由于交流市电供电的普遍性及其不可靠因素的存在,实现交流不间断供电的目的,就是UPS诞生的初衷。 UPS中的“ S ”原是System(系统)的字头,意味着要用一些功能比较单一的设备组成一个系统,以实现不间断供电的基本功能。随着技术的发展,单一“ 设备 ”就包含了UPS“ 系统 ”的完整功能。因而UPS也称为不间断“ 电源 ”,那么UPS中的“ S ”,便理解成为“ 设备 ”(Supply)。由于UPS电路设计的进步和发展,新型高效率、高性能的UPS得以开发和应用。1.2 隐含的UPS通信电源中的直流供电系统和电力操作用的直流供电系统,都有极高的不间断供电要求,是隐含的直流不间断供电系统(DCUPS)。这两种系统采用了专业名称(通信、电力)来明确所对应的技术要求:如电压范围、杂音电压等;其组成系统的设备名称:如整流器、配电屏、组合电源等。使专业用途更为明确。 自从城市有电话局以来,就有了通信电源的直流供电系统。采用48V作为标称电压,20、50、100、200A的高频开关整流器(模块)能并联组成3000A,甚至到10000A的系统(功率在600kW以下),其并联、均流、冗余、热插拔、计算机监控技术成熟、可靠。 直流供电系统的优点是:高度可靠、干扰小、并联运行容易(只需均流)、能组成功率范围宽广的系统。这就是重要负载采用直流供电和逐渐扩展其应用专业范围的主要原因。此外,通信局站必须要有48V直流电压作为通信信号传输之用。