

污水池止水带cb300*6价钱

产品名称	污水池止水带cb300*6价钱
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/米
规格参数	类型:橡胶止水带 用途:伸缩缝用 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

橡胶公司的污水池止水带技术精艺，产品创新，污水池止水带质量优质经营讲信誉求发展，并建立了科学的质量管理体系取得了质量管理体系认证证书，制造的污水池止水带销往全国各地，备受广大客户的信诚与好评。

污水池止水带参数：

类型:橡胶止水带

材质:天然橡胶

形状:按图加工

型号:型号齐全

宽度:150-1200mm

厚度:5-20mm

污水池止水带简介：

污水池止水带是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。污水池止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

污水池止水带使用方法：

污水池止水带在使用时要将止水带部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶撕裂强度比拉伸强度低 3 - 5 倍,污水池止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外力裂口就会扩大,所以在污水池止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响污水池止水带的止水效果。

污水池止水带选择要注意的事项:

- 1.污水池止水带表面不允许有裂缝,缺乏橡胶,像海绵同样的效果,如使用的缺陷,中心孔偏心也是不允许超过1/3的管状部分的厚度;
- 2.污水池止水带应认证通过国家计量检验部门检验合格;
- 3.表面允许深度是一般不大于2毫米、面积不大于16m²小凹痕、气泡和杂质,明疤缺陷不超过4处,但设计工作表面仅允许有深度不大于1mm、面积不大于10m²的缺陷不超过3处。设计只允许深度是不大于1毫米,10m²小缺陷的不超过3处。
- 4.污水池止水带外观颜色应该是材料本身,必须不添加颜料和填料,除非你有特殊要求;