

# 且型橡胶止水带的做法

产品名称	且型橡胶止水带的做法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	48.00/米
规格参数	类型:止水橡胶带 型号:且字型 规格:450*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

且型橡胶止水带质检要求：

且型橡胶止水带宽度为350mm，且型橡胶止水带有出厂合格证、质量检验报告和进场抽样试验报告,符合设计要求。施工变形缝铺贴且型橡胶止水带部位基层清理完毕;且型橡胶止水带已经运至施工现场,并通过进场验收质量合格。

且型橡胶止水带用途：

且型橡胶止水带广泛应用于水利、水电、堤坝涵洞、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝止水，且型橡胶止水带则是在浇注混凝土时被预埋在变形缝内,与混凝土连成一体,利用橡胶的高弹性和压缩变形性能,在不同载荷下产生弹性变形,从而发挥紧固密封功能,有效地防止建筑构件漏水、渗水,并起到减震和缓冲作用,且型橡胶止水带确保工程建筑构件的使用寿命。

且型橡胶止水带施工现场：

且型橡胶止水带根据现场实际需要长度进行下料。在需要铺贴且型橡胶止水带位置根据施工图纸要求弹出相应位置线。且型橡胶止水带的安装位置:止水带的宽度范围内以变形缝混凝土施工缝为中线两侧各埋入1/2。且型橡胶止水带连接采用粘接,粘接用粘结胶。搭接长度不小于30cm。

粘接前,首先用刀将且型橡胶止水带凸出的部分割掉,将两条且型橡胶止水带割出两个相反的45°角坡口,然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉300mm长的新鲜面,用汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔,并分别在两块接头圆腔内塞紧纸团或布团(深度5cm以上,为注入玻璃胶做准备)。

且型橡胶止水带原材料：

目前,常用的制造且型橡胶止水带的材料有天然橡胶和三元乙丙橡胶。由于现在橡胶的价格猛涨,造成生产成本大增,如何在性能的前提下,降低生产成本已成为生产厂家的一大难题。氯化聚乙烯(CPE)是高密度聚

乙烯(HDPE)分子结构中,仲碳原子上的氢原子被氯原子取代后,得到的一种高分子无规氯化物。由于CPE的分子量、含氯量以及结晶度的不同,可得到不同性能的CPE。含氯质量分数低于15%的CPE为塑料。