

自动缠绕机 ; 托盘缠绕机的价格

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 自动缠绕机 ; 托盘缠绕机的价格 |
| 公司名称 | 景林包装机械（常州）有限公司 |
| 价格 | 18000.00/台 |
| 规格参数 | 缠绕机:缠绕机2 缠绕机2:缠绕机5 缠绕机6:缠绕机7 |
| 公司地址 | 常州市钟楼区樱花路8号（注册地址） |
| 联系电话 | 15000909941 |

产品详情

缠绕机可任意启动、停止、定位;

缠绕机可任意进行局部加强缠绕;

缠绕机具有超载、过流等保护功能，安全可靠;

缠绕机设计简洁明了，维护极方便;

缠绕机适应性强,高效低耗,减轻劳动强度;

缠绕机对包装物能起到防尘、防潮、保洁的作用;

缠绕机减少包装物的表面擦伤，提高表面质量，使包装更牢固;

缠绕机采用PLC自动控制，性能可靠，可根据需要变更缠绕方式和次数;

缠绕机转台自动复位，确保货物进出定位精确；

托盘缠绕机技术要求

主要参数：

机身材料：主体碳钢

控制：接触器控制

最大包装重量：1000kg

最大包装高度：1800mm

最大回转直径：2000mm

转盘直径：1500mm

转盘表面离地高度：110mm

转盘转速：11转/分钟

膜架速度：2.9米/分钟

转盘电机功率：0.40kw

操作步骤

- 1.将包装物体放置在托盘缠绕机的转盘中心，膜架位置在物体的最底端，薄膜按照要求装在膜卷上。
- 2.薄膜从包装物品底部开始转动，点击转盘启动按钮，随着转盘转动，缠绕膜从包装物体底部开始缠绕机。
- 3.根据您的包装要求，点击上升和下降按钮调节缠绕膜的缠绕位置。