

GWP管道排污泵 孝感排污泵 博耐泵业

产品名称	GWP管道排污泵 孝感排污泵 博耐泵业
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

YW系列高效无堵塞液下泵轴封采用骨架油封以及双端面机械密封，无泄漏而且寿命长。轴向力采用止推轴承承受，因而该泵运转平稳，各项指标达到国外同类产品的先进水平。为提高液下深度，该系列设计了加长型，用户可以根据实际需要选择二级或二级加长管的液下污水泵。

使用条件：1、 介质温度不超70 2、 介质平均重度不超过1500千克/每立方米。3、 介质的PH值为5~9。

YW型液下排污泵适用化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业，输送含颗粒的污水、污物，也可用于输送清水及带腐蚀性介质。YW液下排污泵采用了独特的大通道叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效地通过直径为泵口径约20%~30%的固体颗粒，博耐牌YW型液下式排污泵厂家直销，ZW自吸排污泵，YW型液下式排污泵价格和性能优势突出。

液下排污泵的起动、停机和运转要求：1、液下排污泵电机在未安装前，孝感排污泵，应接通电源检查旋转方向，必须与泵的规定旋转方向一致。2、液下排污泵装上电机，盘动联轴器，GWP管道排污泵，检查泵轴与电机是否同心、转动是否轻重不匀，正常后再运转。3、液下排污泵关闭出口管路阀门及压力表。4、液下排污泵起动电动机，无堵塞潜水排污泵，以压力表指示开启出口阀门到需要位置。5、液下排污泵正常停车，应当先关闭出口阀门，然后停止电动机，关闭压力表。6、液下排污泵轴承室应保证足够的油脂，轴承温升不得高于70

GWP管道排污泵-孝感排污泵-博耐泵业由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司（www.sz-sb.cn）是从事“隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵”的企业，公司秉承

“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。