

藤仓62C,62C+,61S,藤仓光纤熔接机

产品名称	藤仓62C,62C+,61S,藤仓光纤熔接机
公司名称	四川领佳光科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	涪城区先锋路
联系电话	15983614139

产品详情

2C+藤仓光纤熔接机

62C+藤仓光纤熔接机产品特点

60S机型的全新升级版，再续一代经典

全世界快的熔接时间- 在ULTRA-FAST模式下6秒完成熔接- 快15秒完成加热

长寿命 / 低损耗- 一块锂电池可以完成200次的熔接以及加热- 电极棒寿命维持放电5000次以上-

不需要反光镜的观测系统

创新的携带箱设计- 为方便施工而设计- 可拆卸的工作台

超强的环境适应能力，防震、防尘、防雨

可适用各种热熔头以及适用各种不同光纤夹具

支持5mm的短切割长度熔接

62C藤仓光纤熔接机技术参数

光纤对准方式

纤芯对准

适用光纤类型

SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF/UBIF(G.657)

包层/涂覆层直径

80~150 μm / 100 μm ~3mm

光纤切割长度

5~16mm

熔接/加热模式

100个熔接模式和30个加热模式

平均熔接损耗

0.02dB (SMF), 0.01dB(MMF), 0.04dB(DSF), 0.04dB(NZDSF)

熔接时间

ULTRA FAST模式：6秒，SM FAST模式：7秒，SM AUTO模式：10秒

加热时间

250 μ m涂覆直径，Slim60mm/40mm套管：15秒

250 μ m涂覆直径，FP-03套管：23秒

900 μ m涂覆直径，FP-03套管：25秒

熔接结果存储